

Kodak PIXPRO

数码相机

ASTRO探索者系列 AZ526



特色：

超强52倍光学变焦，这仅仅是KODAK PIXPRO AZ526 Astro探索者系列数码相机的一个方面，细腻的设计，清晰的画质，精密的制造和简便的操作等使其成为2014年KODAK PIXPRO 数码相机中最受欢迎的高倍率长焦相机之一。当下，AZ526将会带给您全新的视觉体验和艺术追求。

KODAK PIXPRO 数码相机，讲述您的故事。

- 52倍光学变焦
- 24mm广角
- 1600万像素的CMOS 传感器
- 6张/秒连拍
- 电子取景器
- 3英寸LCD显示屏
- 支持Wi-Fi链接



所有图像均为模拟图

可选颜色：●

52X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP
CMOS

1080p
FULL HD

Wireless

360°
Panorama

Kodak

PIXPRO AZ526

数码相机

52X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP
CMOS

1080p
FULL HD

Wireless

360°
Panorama

规格	AZ526
有效像素	1635万像素
总像素	16.76 Megapixels [1/2.3" BSI CMOS]
镜头	
焦距	4.3 mm (广角) — 223.6 mm (长焦)
等焦距	[24 mm (广角) — 1248 mm (长焦)]
光圈	F2.8 (广角) — F5.6 (长焦)
镜头组	13组15片
光学变焦倍率	52倍
聚焦范围	通常: (广角) 60 cm — ∞, (长焦) 300 cm — ∞ 微距: (广角) 1 cm — ∞
防手震	光学防抖
数码变焦倍率	4 倍 (结合光学变焦倍率合计: 208倍)
影像尺寸	
照片	(4:3) 16MP: 4608x3456; 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
影片	1920x1080: 30fps; 1280x720: 60fps / 30fps; 640x480: 30fps; High-Speed Movie: 640x360:120fps
画质	精细、标准、普通
DCF, DPOF(Ver1.1)	支持
文档格式	
照片	Exif 2.3 (JPEG)
影片	影片格式: 图像 (H.264), 音频: 线性 PCM (立体声)
拍摄模式	Auto, P,S,A,M, 美肤,Wi-Fi,录影,CS,SCN(儿童,人像,夜景人像,手持夜景,风景,运动,夕阳,烟火,Multi Exposure,雪景,聚会,宠物,全景)
自动侦测系统	面部,眨眼,闭眼侦测,猫,狗
HDR	Yes
润色	红眼消除, 皮肤柔化, 眼睛增亮, 眼睛放大
拍摄全景	最高360°
液晶显示屏	3.0 inch(460K像素)
ISO 感应度	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
自动对焦模式	单点自动对焦、多点自动对焦 (TTL 25点)、目标追踪、面部优先对焦
测光方式	智能自动曝光, 中央重点测光, 单点测光, 脸部测光
曝光方式	程序自动曝光(AE锁定), 光圈优先, 快门优先
曝光补偿	+/-3EV(1/3 级调整增量)
快门	1/2000 – 30秒
连拍	约6张/秒(高解析度)
回放模式	单张回放, 索引回放 (9张/16 张), 幻灯片回放, 日期资料夹回放, 连拍文件夹回放, 放大倍数(x2 ~ x8)
白平衡控制	自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯(冷)/手动白平衡/色温 (1900K-10000K)
闪光灯	
闪光灯开启方式	弹出(自动)
闪光灯模式	自动, 消除红眼, 强制闪光, 闪光灯关, 慢速同步, 消除红眼+慢速同
闪光范围	(广角) 约 0.5 m – 7.5 m (ISO800); (长焦) 约1.2 m – 3.7m (ISO800)
回放时间	6秒以内
储存媒介	内置存储器: 约 8MB SD/SDHC卡(最大支持32GB, 不支持MMC卡)
其他特色	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 远程控制 (通过 iOS/Android 系统装置), Eye-Fi, 支持PictBridge &ExifPrint 支持多国语言(27种语言)
接口	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D)
电源	可充电式锂离子电池LB-060, 3.7V 1100mAh, 支持相机内充电
续航能力	支持拍摄约 240 张 (根据CIPA测试标准)
操作环境	温度: 32° – 104°F / 0° – 40°C, 湿度: 0 – 90%
尺寸	约 4.67 x 3.50 x 3.84 in. / 118.7 x 89.0 x 97.6 mm (根据CIPA测试标准)
重量	约 18.8 oz. / 535 g (不含电池和存储卡)
附属品	充电式锂电池, 电源充电器, USB 线, 颈圈, 镜头盖及连接绳, 服务卡, 快速入门指引, 保修卡

JK Imaging Ltd.

JK Imaging有限公司
1411 W. 190th Street, Suite 550
Gardena, CA 90248

© 2014年JK Imaging有限公司。柯达公司特许JKI公司使用柯达商标及相关产品外观设计。
此文件包含的所有信息, JKI公司有权不作通知而进行修改。
文件号/序列: U.DIS.0019.0724.sch.02

欲了解更多关于KODAK 数码相机的信息,
请访问: www.kodakpixpro.com

Kodak Licensed Product

