

KODAK PIXPRO AZ901

数码相机



ASTRO 探索者系列AZ901

现隆重推出我们最强大的探索者系列数码相机，全新柯达PIXPRO AZ901 Bridge Camera有令人大呼过瘾的90倍光学变焦和很多新的功能。凭借拔尖的2000万像素BSI 传感器，5张/秒高速连拍，22mm广角镜头和3英寸可旋转LCD显示屏，使得拍摄的照片及视频都呈现出非常清晰的效果，有着令人惊奇的细节做工。通过Wi-Fi连接可立即将您的精彩瞬间分享给亲朋好友。柯达PIXPRO数码相机 一讲述您的故事。

特色：

- 90倍光学变焦
- 2000万像素CMOS传感器
- 5张/秒连拍
- 3英寸可旋转LCD显示屏 (92万像素)
- 360° 全景拍摄
- 支持JPEG和RAW档案格式
- 支持Wi-Fi连接
- 支持与iOS/安卓系统设备无线连接

90X
OPTICAL
ZOOM

22mm
WIDE

20MP
CMOS

1080p
FULL HD

WiFi
CERTIFIED

360°
Panorama



可选颜色：

● 黑色

Images are simulated.



KODAK PIXPRO AZ901

数码相机

规格	AZ901
有效像素	2068万像素
总像素	2114万像素 [1/2.3" BSI 传感器]
镜头	
焦距	3.9 mm (广角) — 351 mm (望远)
[相等于35mm 相机]	[22 mm (广角) — 1980 mm (望远)]
光圈值	F3.1 (广角) — F6.8 (望远)
镜头构成	14 群 18 片
光学变焦	90倍
对焦范围	通常: (广角) 50 cm — ∞, (望远) 500 cm — ∞ 微距: 5 cm — ∞ (仅广角)
电子取景	支持 (-3 ~ +1 屈光度)
防手震	光学防抖
数码变焦	4倍数码变焦 (结合光学变焦总计: 360倍)
影像尺寸	
图片	(4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736; 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP: 5120x2880, 2MP: 1920x1080
影片	1920x1080:30fps, 1280x720:60fps/30fps, 640x480:30fps; 高速录影 640x360:120fps
影像品质	精细、标准
支持DCF, DPOF(Ver1.1)	支持
档案格式	
图片	JPEG (精细、标准), RAW, RAW + JPEG (精细)
影片	MOV [图像: H.264, 音频: 线性 PCM (立体声)]
拍摄模式	自动模式, P, S, A, M, 脸部美颜, WiFi, 录影模式, CS, SCN [ASCN, 全景模式, 儿童, 人像, 夜间人像, 手持夜景, 风景, 运动, 日落, 烟火, 多重曝光, 雪景, 聚会, 宠物]
润色	红眼消除, 皮肤柔化, 眼睛增亮, 眼睛放大
侦测功能	面部侦测, 笑脸快门, 闭眼侦测, 狗, 猫
高动态范围	支持
全景拍摄	最大360°
LCD显示屏	3.0英寸 (92万像素)
ISO感光度	自动, ISO 100/200/400/800/1600/3200
自动对焦模式	单点自动对焦, 连续自动对焦, 物件追踪, 手动对焦
对焦区域选择	单点区域, 25点区域, 脸部侦测, 手动选择
测光方式	智能AE (AiAE), 中央重点测光, 单点测光, 面部测光
曝光模式	程式曝光 (AE固定), 快门优先级, 光圈优先
曝光补偿	±3EV (1/3级调整增量)
快门速度	1/2000 - 30 秒
连拍	约 5张/秒 (全解析度)
回放模式	单张回放, 索引回放 (9张/16 张), 幻灯片回放, 日期资料夹回放, 连拍群组回放, 放大倍数 (x2 - x8)
白平衡	自动白平衡, 白天, 阴天, 荧光灯, 冷白荧光灯, 白炽灯, 手动白平衡, 色温 (1900K - 10000K)
闪光灯	
闪光灯开启方式	弹出 (自动)
闪光灯模式	自动闪光, 消除红眼, 强制闪光, 强制关闭, 慢速同步, 消除红眼+慢速同步, (广角) 约 0.5 m - 8.5 m (ISO800); (望远) 约 1.2 m - 3.8 m (ISO800)
闪光范围	(广角) 约 0.5m - 10.8m (ISO800); (望远) 约 5.0m - 5.2m (ISO800)
储存媒介	SD/SDHC Card (最大支持32GB) [不支持MMC卡] 使用Class 4级卡或是更高级的卡
其他功能	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 远程控制 (通过 iOS/Android 系统装置), 眼部多效, 支持ExifPrint, 支持多语言 (27种语言)
接口	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D)
电源	可充电式锂离子电池LB-070, 7.4V 1020mAh, 支持相机内充电
拍摄能力 (电池性能)	支持拍摄约400 张 (根据CIPA测试标准)
操作环境	温度: 32° - 104°F / 0° - 40°C, 湿度 0 - 90%
尺寸 (WxHxD)	约5.46 x 4.07x 4.66 in. / 138.7x103.5x118.5 mm (根据CIPA测试标准)
重量	约27.4 oz. / 777 g (不包含电池和存储卡)
配套附属品	可充电式锂电池, 电源充电器, USB 线, 镜头盖及连接绳, CD-ROM, 服务卡, 快速入门指引, 保修卡

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2023 JK Imaging有限公司。伊士曼柯达公司特许JKI使用柯达商标及相关产品外观设计。
词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface (高清晰度多媒体接口)、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。
此文件包含的所有信息, JKI有权不作通知而进行修改。
文件号/序列: U.DIS.0038.0720.sch.10

欲了解更多关于KODAK 数码相机的信息:

敬请访问: kodakpixpro.com

