

Kodak PIXPRO

Appareils photo numériques

ASTRO ZOOM AZ362



CARACTÉRISTIQUES :

Voici le tout dernier appareil photo de la gamme KODAK PIXPRO. Le AZ362 est un puissant bridge doté d'un long zoom, conçu pour la vitesse. Prise de photos multi-rafale, objectif grand angle de 24 mm et de nombreuses autres caractéristiques dynamiques font de cet appareil le choix idéal pour les amateurs de photo de tous les âges. Appareils numériques KODAK PIXPRO. Racontez votre histoire.

- Zoom optique 36X
- Grand angle 24mm
- 16MP CMOS
- 5 ips en mode rafale
- Panorama 360°
- 3" LCD



Les images indiquées sont des simulations.

Coloris disponibles: rouge, noir,

36X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP
CMOS

3"
7.6CM

1080p
FULL HD

360°
Panorama

Kodak PIXPRO AZ362

Appareils numériques

36X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP
CMOS

3"
7.6cm

1080p
FULL HD

360°
Panorama

SPECIFICATIONS :

AZ362

Capteur d'image à pixels actifs	16.38 Mégapixels
Capteur total d'image à pixels	16.79 Mégapixels [1/2.3 "CMOS]
Objectif	
Longueur focale	4.3mm (large) - 154.6mm (Tele)
[Film équivalent de 35mm]	[24mm (large) - 864mm (Tele)]
F nombre	F2.9 (large) - F5.7 (Tele)
Structure de l'objectif	14 groupes ,16 éléments
Zoom optique	36x
Gamme de focalisation	Normal: (large) 60cm $\sim \infty$, (Tele) 290cm $\sim \infty$ Macro: 5cm $\sim \infty$ (la large seulement);
Anti vibration	Stabilisation d'image optique
Zoom numérique	Zoom numérique de 4x (zoom combiné: 144x)
Nombre de pixels d'enregistrement image fixe	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP:3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Film	1920x1080(30fps), 1280x720(60fps), 1280x720(30fps), 640x480(30fps), 320x240(30fps) Film grande vitesse : 640x480(120fps)
Compression de l'image	Meilleur, Bon, Normal
Support DCF, DPOF (Ver1.1)	Oui
Format du fichier	
Image fixe	Exif 2.3 (JPEG)
Film	Format du film: MOV (H.264), Audio: G.711 [Monaural]
Modes de prise de vue	Mode auto, Programme AE, Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture, Mode manuel, Embellisseur de visage, Mode panorama, Mode scène [Auto SCN, Paysage, Sport, Plage, Coucher de soleil, Feux d'artifice, Paysage denuit, Croquis, Neige, Enfants, ID, Verre, Cadre photo, Vue panoramique, Portrait, Fisheye, Fête, Intérieur, Feuillage, Musée, Portrait de nuit, Modeanimaux-Chien, Mode animaux-Chat, Noir et blanc, Exposition multiple], Mode film, Réglages personnalisés
Caractéristiques de détection	Visage, Sourire, Clin d'Oeil, Chat, Chien
HDR	Oui
Retouche de la photo	Réduction des yeux rouges, Peau douce, Éclaircissement des yeux, Agrandissement des yeux
Panorama vidéo	0° - 360°
Affichage LCD	3.0pouces (460k pixels)
Sensitivité ISO	Auto, ISO100/200/400/800/1600/3200
Méthode AF	Un seul AF, Multi-AF (TTL 9-points), Localisation de l'objet, Détection de face
Méthode de mesure de l'exposition	Intelligence artificielle AE (AiAE), centre moyennement pondéré, Spot (Fixé au centre du cadre), Face AE
Méthode de Contrôle de l'exposition	Programme AE (AE-disponibilité de blocage), Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture du diaphragme
Compensation de l'exposition	± 3 EV par paliers de 1 / 3
Vitesse d'obturation	1 / 2000 - 30 secondes
Prise de vue continue	Environ 5 images/seconde (pixels complets)
Modes de lecture	Une seule photo, Index (9 / 16 miniatures), diaporama, Date, Groupe cont., Zoom avant (de 2 à 8 fois)
Contrôle de la balance de la couleur blanche	Bal. Blancs auto, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent, CWF fluorescent, Incandescent, Bal. blancs manuelle, Temp. couleur (1900k-10000k)
Flash	
Méthode de flash	Pop-up
Modes Flash	Flash auto, Flash forcé, Synchro. lente, Synchro. lente+Yeux rouges, Réduction des yeux rouges
Distance de prise de vue	(large) Env. 0.5m - 7.5m (ISO800) (Tele) Env. 1.2m - 4.4m (ISO800)
Média d'enregistrement	Mémoire interne: env. 8MB Carte SD / SDHC (jusqu'au support de 32 GB) [Ne peut pas supporter la carte MMC]
Autres caractéristiques	PictBridge, Support ExifPrint, Support multi-linguistique (27 langues)
Jacks	SORTIE AV/USB 2.0 (Micro USB de 5 broches), HDMI (Type D)
Puissance	Batterie Li-ion rechargeable LB-060, 3.7V 1100mAh, à huis clos Chargement
Capabilité de la prise de vue (Performance de la batterie)	Env. 210 photos (Basé sur les normes CIPA)
Environnement de fonctionnement	Température: 10 - 40 °C, Humidité: 0 - 90%
Dimensions (L x H x D)	Env. 11 2,7x 81,6x 76,7mm (Basé sur les normes CIPA)
Poids	Env. 416g (du corps seulement)
Accessoires fournis	Batterie au Li-ion rechargeable, Sangle, Adaptateur secteur, Carte de services, CD-ROM, Câble USB, Carte de garantie, Guide de démarrage rapide, Capsule d'objectif avec sangle

Pour en apprendre plus sur les appareils photo numériques KODAK PIXPRO:
visitez : www.kodakcamera.jkilt.com

JK Imaging, Ltd.
1411 W. 190th Street, Suite 550
Gardena, CA 90248

2013 JK Imaging, Ltd. La marque de commerce Kodak et son apparence sont utilisées sous licence Kodak.
Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.
Document Number/Sequence: U.DIS.0005.0515.fr.01

JK Imaging Ltd.

Kodak
Licensed
Product

