

Kodak

PIXPRO

Appareils photo numériques

ASTRO ZOOM AZ501



CARACTÉRISTIQUES :

La puissance Pro dans la caméra à grand zoom KODAK PIXPRO AZ501 et le nouveau membre de la collection zoom Astro. Le grand zoom optique 50x vous rend proche de votre sujet et une lentille d'angle large de 24 mm vous laisse plus aller dans tout cadre. C'est juste le début, découvrez un monde de créativité à vos bouts de doigts. Appareils numériques KODAK PIXPRO. Racontez votre histoire.

- Zoom optique 50X
- Grand angle 24mm
- 16 Mégapixels
- 3" LCD
- Vidéo 720p HD
- OIS (Stabilisation d'image optique)
- Batterie Li-ion



Les images indiquées sont des simulations.

Coloris disponibles: noir

50X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP

3"
7.6cm

HD

Panorama
Capture

Kodak PIXPRO AZ501

Appareils numériques

50X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP

3"
7.6cm

HD

Panorama
Capture

SPECIFICATIONS:

AZ501

Capteur d'image à pixels actifs	16.15 Mégapixels
Capteur total d'image à pixels	16.44 Mégapixels [1/2.3" CCD]
Objectif	
Longueur focale	4.3mm (large) - 215mm (Tele)
Film équivalent de 35mm	24mm (large) - 1200mm (Tele)
F nombre	F2.8 (large) - F5.4 (Tele)
Structure de l'objectif	13 groupes, 15 éléments
Zoom optique	50x
Gamme de focalisation	Normal: (large) 60cm - ∞, (Tele) 300cm - ∞ Macro: 1cm - ∞ (la large seulement)
Anti vibration	Stabilisation d'image optique
Zoom numérique	Zoom numérique de 4x (zoom combiné: 200x)
Nombre de pixels d'enregistrement image fixe	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Film	1280x720: 30fps / 15fps, 640x480: 30fps
Compression de l'image	Meilleur, Bon, Normal
Support DCF, DPOF (Ver1.1)	Oui
Format du fichier	
Image fixe	Exif 2.3 (JPEG)
Film	MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Stereo)]
Modes de prise de vue	Mode auto, Programme AE, Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture, Mode manuel, Embellisseur de visage, Mode panorama, Mode scène [Mode animal de compagnie, Coucher de soleil, Feux d'artifice, Sport, Portrait de nuit, Paysage, Portrait, Neige, Enfants, Fête, Paysage de nuit], Mode film, Réglages personnalisés
Caractéristiques de détection	
HDR	Visage, Sourire, Clin d'oeil, Chat, Chien
Retouche de la photo	Oui
Panorama	Réduction des yeux rouges, Peau douce, Éclaircissement des yeux, Agrandissement des yeux
Affichage LCD	0° - 180° (Horizontal)
Sensitivité ISO	3.0 pouces (460k pixels)
Méthode AF	Auto, ISO80/100/200/400/800/1600/3200 (4M)
Méthode de mesure de l'exposition	Un seul AF, Multi-AF (TTL 9-points), Localisation de l'objet, Détection de face
Méthode de Contrôle de l'exposition	Intelligence artificielle AE (AiAE), centre moyennement pondéré, Spot (Fixé au centre du cadre), Face AE
Compensation de l'exposition	Programme AE (AE-disponibilité de blocage), Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture du diaphragme
Vitesse d'obturation	±2 EV par paliers de 1 / 3
Modes de lecture	1 / 2000 - 30 secondes
Contrôle de la balance de la couleur blanche	Une seule photo, Index (9 / 16 miniatures), diaporama, Date, Zoom avant (de 2 à 8 fois)
Flash	Bal. Blancs auto, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent, CWF fluorescent, Incandescent, Bal. blancs manuelle, Temp. couleur (1900k-10000k)
Méthode de flash	Pop-up (Manuel)
Modes Flash	Flash auto, Flash forcé, Synchro. lente, Synchro. lente+Yeux rouges, Réduction des yeux rouges
Distance de prise de vue	(large) Env. 0.5m - 7.5m (ISO800) (Tele) Env. 1.2m - 3.7m (ISO800)
Temps de recyclage	6 secondes ou moins
Média d'enregistrement	Mémoire interne: env. 8MB Carte SD / SDHC (jusqu'au support de 32 GB) [Ne peut pas supporter la carte MMC]
Autres caractéristiques	Eye-Fi, PictBridge, Support ExifPrint, Support multi-linguistique (27 langues)
Jacks	SORTIE AV/USB 2.0 (Micro USB de 5 broches), HDMI (Type D)
Puissance	Batterie Li-ion rechargeable LB-060, 3.7V 11 00mAh, à huis clos Chargement
Capacité de la prise de vue (Performance de la batterie)	Batterie Li-ion rechargeable LB-060, 3.7V 11 00mAh, à huis clos Chargement
Environnement de fonctionnement	Env. 200 photos (Basé sur les normes CIPA)
Dimensions (L x H x D)	Température: 0 - 40 °C, Humidité: 0 - 90%
Poids	Env. 121,3 x 85,8 x 97,5mm (Basé sur les normes CIPA)
Accessoires fournis	Env. 503g (du corps seulement)
	Batterie au Li-ion rechargeable, Adaptateur secteur, Câble USB, Sangle, Capsule d'objectif avec sangle, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie, Carte de services, CD-ROM

Pour en apprendre plus sur les appareils photo numériques KODAK PIXPRO:

visitez : www.kodakcamera.jkilt.com

JK Imaging, Ltd.

1411 W. 190th Street, Suite 550

Gardena, CA 90248

© 2013 JK Imaging, Ltd. La marque de commerce Kodak et son apparence sont utilisées sous licence Kodak.

Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Document Number/Sequence: U.DIS.0010.0910.fr.01

JK Imaging Ltd.

Kodak

Licensed
Product

