

Kodak PIXPRO

数码相机

ASTRO探索者系列 AZ521



特 点：

谁说一件美好的事物不能变得更好？我们的目标就是精益求精。向您介绍 KODAK PIXPRO 旗舰产品AZ521，我们Astro探索者系列功能最强大的超长变焦的舰桥式相机。52倍光学变焦, 24mm超广角镜头, 1080p全高清视频和更多超乎想象的实用特点和设置，使这款相机的魅力真的无法抵挡！ KODAK PIXPRO数码相机，讲述您的故事。

- 52倍光学变焦
- 24mm超广角镜头
- 1600万有效像素之CMOS
- 连拍9帧/秒
- 360°全景
- 3.0英寸液晶显示屏



图像为模拟图

相机颜色：黑

52X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP
CMOS

3"
7.6cm

1080p
FULL HD

360°
Panorama

Kodak PIXPRO AZ521

数码相机

52X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP
CMOS

3"
7.6cm

1080p
FULL HD

360°
Panorama

规格书:

AZ521

有效像素	16.38百万像素
总像素	16.79百万像素 [1/2.3"(CMOS)]
镜头	
焦距	4.3mm (广角) - 223.6mm (望远)
相等于35mm相机	24mm (广角) - 1248mm (望远)
光圈值	F2.8 (广角) - F5.6 (望远)
镜头构成	13群15片
光学变焦	52倍
对焦范围	通常: (广角) 60cm - ∞, (望远) 300cm - ∞; 近拍: (广角) 1cm - ∞;
防手震	OIS光学防抖
数码变焦	4倍数码变焦 (结合光学变焦总计: 208倍)
影像尺寸	
静态影像	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
动态影像	1920x1080 (30fps), 1280x720 (60fps), 1280x720 (30fps), 640x480 (30fps), 高速录影: 640x480(120fps)
影像品质	精细、标准、普通
DCF, DPOF (Ver1.1)	支援
档案格式	
静态照片	Exif 2.3 (JPEG)
动态	MOV [图像: H.264; 音频: 线性 PCM [立体声]]
拍照模式	自动模式, AE程序, 快门优先级, 光圈优先, 手动模式, 脸部美肤, 全景模式, 场景模式 [手持夜景, 宠物模式, 日落, 烟火, 多重曝光, 运动, 夜间人像, 风景, 人像, 雪景, 儿童, 聚会], 录影模式, 用户自定义
侦测功能	面部侦测, 笑脸快门, 闭眼侦测, 狗, 猫
宽动态范围	支援 (合成3次曝光图像为一张照片)
润色	红眼消除, 皮肤柔化, 眼睛增亮, 眼睛放大, HDR
动画全景	0° - 360°
LCD荧幕	3.0英寸, 46万画素彩色LCD荧幕
ISO感度	自动, ISO100/200/400/800/1600/3200
对焦模式	单点自动对焦, 多点自动对焦 (TTL-25点自动测光), 物件追踪, 面部优先对焦
测光方式	智能AE(AiAE), 中央重点测光, 单点测光, 面部测光
曝光控制	程式曝光 (AE固定), 快门优先级, 光圈优先
曝光补偿	±3EV 1/3EV step
快门速度	1/2000 - 3.0秒
连拍	约9帧/秒 (全高清解像)
回放模式	单张回放, 索引回放 (9张/16张), 幻灯片回放, 日期资料夹回放, 连拍群组回放, 放大次数(x2 -x8)
白平衡	自动白平衡, 白天, 阴天, 荧光灯, 荧光灯CWF, 白炽灯, 手动白平衡, 色温 (1900K - 10000K)
闪光灯	
闪光灯开启方式	弹出 (手动)
闪光灯模式	自动闪光, 强制闪光, 慢速同步, 慢速同步+红眼, 红眼消除
发光范围	广角: 0.5m - 7.5m (ISO 800) 望远: 1.2m - 3.7m (ISO800)
充电时间	6秒
储存媒介	内建记忆体: 约8MB SD/SDHC Card (最大支援32GB, 不支持MMC卡)
其他功能	Eye-Fi, PictBridge, ExifPrint Support, 多国语言支援 (27种语言)
输入/输出端子	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D)
电源	LB-060, 3.7V 100mAh, 可充电式电池, 支援相机内充电。
电池寿命	约240枚 (根据CIPA测试标准)
操作环境	温度: 0 - 40°C, 湿度: 0 - 90%
相机尺寸	121.3x85.8x97.5mm (根据CIPA测试标准)
相机重量	约503g (不包含电池和记忆卡)
配套附属品	可充电锂离子电池, 电源充电器, USB线, 背带, 镜头盖及连接绳, 快速入门指引, 保证卡, 服务卡, CD-ROM

欲了解更多关于KODAK PIXPRO数码相机的信息,

请访问: www.kodakcamera.jkilt.com

JK Imaging有限公司

1411 W. 190th Street, Suite 550

Gardena, CA 90248

© 2013年JK Imaging有限公司。柯达公司特许JKI公司使用柯达商标及相关产品外观设计。

此文件包含的所有信息, JKI公司有权不作通知而进行修改。

文件号/序列: A.DIS.0009.0726.sch.01

JK Imaging Ltd.

Kodak

Licensed
Product

