

Kodak PIXPRO

数码相机

S-1 SYSTEM LENSES



拍摄专业照片，发挥您的创作灵感，当然要有可以选择的权利。KODAK PIXPRO S-1可互换镜头相机拥有3款不同微型4/3卡口镜头由您选择，挑选最合适的镜头来匹配您想要拍摄的主题和环境。相信它一定能让你满意。KODAK PIXPRO 数码相机 - 讲述您的故事。

 **MICRO
4/3**
16MP
CMOS

	KODAK PIXPRO SZ ED 12-45mm F3.5-6.3 AF Lens 微型4/3卡口规格	KODAK PIXPRO SZ ED 42.5-160mm F3.9-5.9 AF Lens 微型4/3卡口规格	KODAK PIXPRO SF 400mm F6.7 Lens F6.7 微型4/3卡口规格观鸟镜
镜头构成	9群 11片 (2枚低色散镜片,4枚非球面镜片)	10群 15片 (2枚低色散镜片,3枚非球面镜片)	3群 5片
镜头接口类型	微型4/3卡口	微型4/3卡口	微型4/3卡口
焦距	12-45mm (35mm 格式: 24-90mm)	42.5-160mm (35mm 格式: 85-320mm)	400mm (35mm 格式: 800mm)
光圈类型	光圈叶片7片/ 近似圆形	光圈叶片7片/ 近似圆形	无
最大光圈值	F3.5(广角) - F6.3(望远)	F3.9(广角) - F5.9(望远)	F6.7
最小光圈值	F22	F22	F6.7
最短焦距	0.35m	1m	9m
最大放大值	约 0.045x / 0.08x (相等于 35mm 相机)	约 0.042x / 0.08x (相等于 35mm 相机)	无
对角线视角	88.2°(广角) - 28.8° (望远)	29.0°(广角) - 7.9° (望远)	3.1°
滤镜尺寸	φ49mm	φ49mm	φ80mm
最大直径	φ58.1mm	φ58.7mm	φ80mm
标准配套附属品	前镜头盖, 后镜头盖	前镜头盖, 后镜头盖	前镜头盖, 后镜头盖, 镜头遮光罩, 镜头手提包
长度	约 6.3mm / 2.48 英寸	约 80.4mm / 3.17 英寸	约286mm / 11.26 英寸
重量	约 182.5g / 6.44 oz	约 205g / 7.23 oz	约 640g / 22.58 oz
尺寸 (最大直径 x 长度)	φ58.1mm x 63mm	φ58.7mm x 80.4mm	φ80mm x 286mm

可选颜色:  

JK Imaging Ltd.

JK Imaging有限公司
1411 W. 190th Street, Suite 550
Gardena, CA 90248

© 2014年JK Imaging有限公司。柯达公司特许JKI公司使用柯达商标及相关产品外观设计
此文件包含的所有信息, JKI公司有权不作通知而进行修改。
文件号/序列: U.DIS.0022.1014.sch.01

欲了解更多关于KODAK 数码相机的信息,
请访问: www.kodakpixpro.com

