KODAK PIXPRO P1
数码相机



P1 ACTION SPORT

专为随身生活而设计。这款紧凑防水相机，兼具简易操作与便捷上翻式LCD自拍屏。出色的照片与视频画质，让它成为旅行、户外活动、家庭欢聚及日常点滴回忆的理想伴侣。KODAK PIXPRO数码相机 - 讲述你的故事。

产品特点：

- 1300万影像传感器
- 26mm，光圈值（F2.0），固定焦点
- 2.8”(92万画素)，180° 向上可倾式LCD
- 防水/防震/防尘
- 三色柔光环
- 1080p全高清视频
- 内置锂离子电池

13MP BSI CMOS

5m/16FT Waterproof

1m/3FT Shockproof

Fill Light RING

1080p FULL HD

Lithium-ion BATTERY



Images are simulated.

可选颜色：

- 黑色
- 白色
- 水蓝色
- 樱花粉

KODAK PIXPRO P1
数码相机

规格	P1
有效像素	1300万像素
总像素	1300万像素【1/3” BSI CMOS传感器】
镜头	
焦距	3.57 mm
【等同于35mm照相机】	26 mm
光圈值	F2.0
镜头构成	5片
光学变焦	固定焦点
对焦范围	通常：60 cm — ∞ 微距：8 cm — ∞
自动对焦系统	TTL 自动对焦
数码变焦	4倍数码变焦
影像尺寸	
静态影像	（4:3）13MP：4160×3120、5MP：2592×1944、（16:9）10MP：4160×2340、2MP：1920×1080
动态影像	1920×1080（60fps）、1920×1080（30fps）、1280×720（60fps）、1280x720（30fps）
动态影像	精细、标准
DCF	支持
文件格式	
静态照片	Exif 2.2 (JPEG)
动态录像	影片：MOV（图像：H.2.64）、声音：线性PCM （单声道）
拍照模式	自动模式、程序自动曝光、夜景、录影模式、风景、逆光人像、沙滩、儿童、水下、人像
防水	5m
防震	1m
防尘	相当于JIS/IEC（IP6X）
LCD 屏幕	2.8英吋（92萬畫素）
触摸屏	不支持
角度调整	翻转（向上约180°）
重力感应	支持
ISO 感度	自动、ISO 100/200/400/800/1600
对焦模式	单次对焦
测光方式	平均测光、中央重点测光、单点测光
曝光控制	程式曝光
曝光补偿	±2EV 以1/3级调整增量
快门速度	1/10000 - 2 秒
连拍	支持
播放模式	单张播放、索引播放（9张）、放大（x2 ~ x4次）
白平衡	自动白平衡、白天、阴天、暖白荧光灯、冷白荧光灯、白炽灯、水下
闪光灯	
开启方式	内置
模式	自动闪光灯、强制闪光、闪光灯关
柔光环	冷白光（7100K）、白光（5300K）、暖光（2500K）
存储媒介	microSD/microSDHC/microSDXC卡（最大支持1.5TB，不支持MMC卡）
多国语言支持	27种语言
输入/输出端子	USB 2.0（Type-C）
电源	内置锂离子电池、3.7V 700mAh、支持相机内充电
电池充电时间	约2.5小时（在电池电量耗尽时使用AC适配器充电）
电池寿命	拍照：约200枚（根据CIPA测试标准） 录制影片：约90分钟（1080/30fps）
操作环境	温度：32° – 104°F / 0° - 40°C，湿度：0 - 90%
相机尺寸（WxHxD）	约 4.15 x 2.48 x 0.89 英寸 / 105.5 x 63 x 22.5 毫米（根据CIPA测试标准）
相机重量	约 4.76 oz. / 135 g （含内置电池）
附属品	电源适配器、Type-C USB线、腕带、快速入门指引、保修卡

[1] 建议选用Class 10或速率级别更高的卡
[2] 本规格书适用中国向

JK Imaging Ltd.

14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670
(888) 978-0806

欲了解更多KODAK PIXPRO数码相机信息：
敬请访问：kodakpixpro.com

© 2026 JK Imaging, Ltd. 伊士曼柯达公司特许JKI公司使用柯达商标、标志及相关产品外观设计。
此文件包含的所有信息，JKI公司有权不作通知而进行修改。文件号/序号：U.DIS.20261009.sch.03