

# KODAK PIXPRO AZ528

## 数码相机



## AZ528 ASTRO ZOOM

KODAK PIXPRO Astro Zoom AZ528相机 - 在用户眼中彰显魅力。它胜于往昔，您所期待的所有功能和性能都尽在这款尖端、超变焦的桥式相机上。令人惊叹的设计细节，丰富的功能和52倍光学变焦仅是您提升拍摄美感和缩短与被摄物体距离的开始。

KODAK PIXPRO数码相机 - 讲述您的故事。

### 产品特点：

- 52倍光学变焦
- 24毫米广角镜头
- 1635万像素
- 全分辨率下最高6 fps
- 3.0英寸显示屏（46万画素）
- 支持Wi-Fi®连接
- 支持远程遥控（通过iOS™/ANDROID™ 智能设备）

**52X**  
Optical  
Zoom

**24mm**  
WIDE

**16MP BSI**  
CMOS

**3" LCD**

**OIS**

**Panorama**  
Capture



可选颜色：

- 蓝色
- 黑色



# KODAK PIXPRO AZ528

## 数码相机

规格	AZ528
有效像素	1635万像素
总像素	1676万像素 [1/2.3" BSI CMOS]
镜头	4.3 mm (广角) — 223.6mm (望远) 【相等于35mm照相机】 【24 mm (广角) — 1248 mm (望远)】 光圈值 F2.8 (广角) — F5.6 (望远) 镜头构成 13群15片 支持滤镜口径 (直径) Ø52mm 光学变焦 52倍 对焦范围 通常: (广角) 60 cm — ∞, (望远) 300 cm — ∞ 近拍: (广角) 1 cm — ∞
电子取景器	不支持
影像稳定系统	OIS 光学防抖
数码变焦	4倍数码变焦 (结合光学变焦总计: 208倍)
影像尺寸	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480; (3:2) 14MP: 4608x3072; (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080 动态影像 1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 640x480: 30fps; 动态高速录影 640x360: 120fps
影像品质	精细、标准、普通
DCF, DPOF (Ver1.1)	支持
文件格式	Exif 2.3 (JPEG) 静态照片 MOV【图像: H.264; 音频: 线性 PCM (立体声)】 动态录影
拍照模式	自动模式, AE程序, 快门优先级, 光圈优先, 手动模式, 脸部美肤, Wi-Fi®模式, 录影模式, 用户自定义, 场景模式
场景模式	全景模式, 儿童, 人像, 夜景人像, 手持夜景, 风景, 运动, 日落, 烟火, 多重曝光, 雪景, 宠物模式, 派对
侦测功能	面部侦测, 笑脸快门, 闭眼侦测, 猫、狗
润色	红眼消除, 皮肤柔化, 眼睛增亮, 眼睛放大
HDR (高动态范围)	支持
扫描全景	最多360°
LCD显示屏	3.0英寸 (46万像素)
ISO 感度	自动, ISO 100/200/400/800/1600/3200
对焦模式	单点自动对焦, 多点自动对焦 (TTL-25点自动测光), 对象跟踪, 面部优先对焦
测光方式	智能AE (AiAE), 中央重点测光, 单点测光, 面部测光
曝光控制	程式曝光 (AE固定), 快门优先级曝光, 光圈优先曝光
曝光补偿	'±3EV 以1/3级调整增量
快门速度	1/2000 - 30 秒
连拍	全分辨率下最高6 fps
回放模式	单张回放, 索引回放 (9张/16张), 幻灯片回放, 日期文件夹回放, 连拍文件夹回放, 放大次数 (约 x2 ~ x8)
白平衡	自动白平衡, 白天, 阴天, 荧光灯, 冷白荧光灯, 白炽灯, 手动白平衡, 色温 (1900K ~ 10000K)
闪光灯	弹出 (手动)
闪光灯开启方式	闪光灯关, 自动闪光, 强制闪光, 慢速同步, 慢速同步 + 红眼, 红眼消除
闪光灯模式	(广角) 约 0.5 m - 7.5 m (ISO800); (望远) 约 1.2 m - 3.7 m (ISO800)
拍摄范围	
存储媒介	内置存储器: 约 8MB SD/SDHC 卡 (最大支持32GB, 不支持MMC卡) (建议使用Class 4或以上储存卡)
其他功能	支持Wi-Fi® (802.11 b/g/n), 支持远程遥控 (通过iOS™/ANDROID™ 智能设备) 支持27种语言
输入/输出端子	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB)
电源	可充电锂离子电池 LB-060, 3.7V 1100mAh, 支持相机内充电
电池寿命	约240枚 (根据CIPA测试标准)
操作环境	温度: 32° — 104° / 0° — 40° C, 湿度: 0 — 90%
相机尺寸	约 4.96 x 3.51 x 4.48 in. / 121.3 x 85.8 x 97.5 mm (根据CIPA测试标准)
相机重量	约 17.92oz / 508g (不含电池和储存卡)
附属品	可充电式锂离子电池 (LB-060), 适配器, USB线, 颈绳, 电池盖, 快速入门指引, 保修卡

## JK Imaging Ltd.

14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 USA  
(888)978-0806

© 2024 JK Imaging, Ltd. 伊士曼柯达公司特许JKI公司使用柯达商标、标志及相关产品外观设计。  
此文件包含的所有信息, JKI公司有权不作通知而进行修改。文件号/序号: U.DIS.0060.0508.sch.03

欲了解更多KODAK PIXPRO数码相机信息:  
敬请访问: [kodakpixpro.com](http://kodakpixpro.com)

