

KODAK PIXPRO AZ653

数码相机



AZ653 ASTRO ZOOM

准备好驾驭全新KODAK PIXPRO AZ653 Astro Zoom长焦相机的无限潜能 — 它拥有惊人的65倍光学变焦及更多卓越功能。搭载顶尖的2068万像素传感器、5张/秒高速连拍、24mm广角镜头和3英寸大尺寸LCD屏，确保每张照片与高清视频都清晰如水晶。成像效果令人惊叹，每帧画面都呈现纤毫毕现的锐利细节。

通过无线连接功能即时与亲友分享精彩瞬间，获得更自由的拍摄体验。KODAK PIXPRO数码相机 — 讲述你的故事。

产品特点：

- 65倍光学变焦
- 2068万像素传感器
- 5张/秒高速连拍
- 3.0英寸LCD屏幕，电子取景器
- 1080p全高清视频
- 使用您的 iOS™/ANDROID™ 设备进行无线控制
- 可充电式锂离子电池



可选颜色：



KODAK PIXPRO AZ653

数码相机

规格	AZ653
有效像素	2068万像素
总像素	2114万像素【1/3"BSI CMOS传感器】
镜头	
焦距	4.3 mm (广角) — 279.5 mm (望远)
【等同于35mm照相机】	[24 mm (广角) — 1560 mm (望远)]
光圈值	F2.9 (广角) — F6.7 (望远)
镜头构成	14群18片
兼容滤镜直径	Ø52mm
光学变焦	65倍
对焦范围	通常：(广角) 50 cm — ∞, (望远) 250 cm — ∞ 微距：1 cm — ∞ (仅广角)
自动对焦系统	TTL 自动对焦
电子取景器	支持 (-4 ~ +2 屈光度)
防手震	OIS光学防抖
数码变焦	4倍数码变焦 (结合光学变焦总计：260倍)
影像尺寸	
静态影像	(4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP: 5120x2880, 2MP: 1920x1080
动态影像	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 640x480: 30fps, 高速录影: 640x360: 120fps
影像品质	精细、标准
DCF, DPOF (Ver1.1)	支持
文件格式	
静态照片	JPEG (精细, 标准), RAW, RAW + JPEG (精细)
动态录像	MOV [图像: H.264, 音频: 线性PCM (立体声)]
拍照模式	自动模式、AE程序、快门优先级、光圈优先、手动模式、脸部美肤、无线模式、场景模式、录影模式、用户自定义
场景模式	ASCN、全景模式、儿童模式、人像、夜间人像、手持夜景、风景、多重曝光、运动、日落、烟火、雪景、派对、猫/狗
润色	红眼消除、皮肤柔化、眼睛增亮、眼睛放大
侦测功能	面部侦测、笑脸快门、闭眼侦测、狗、猫
高动态范围成像 (HDR)	支持
扫描全景	最多360°
LCD 屏幕	3.0英寸 (46万画素)
ISO 感度	自动 (100-1600)、ISO 100/200/400/800/1600/3200
对焦模式	中心点自动对焦、连续自动对焦、对象跟踪、手动对焦
对焦区域选择	单个区域对焦、25个区域对焦、面部侦测对焦、手动区域对焦
测光方式	智能AE (AiAE)、中央重点测光、单点测光、面部测光
曝光控制	程式曝光 (AE固定)、快门优先级、光圈优先
曝光补偿	+/- 3EV 以1/3级调整增量
快门	1/2000 ~ 30 秒
连拍模式	约每秒 5 张 (全解析度)
回放模式	单张回放、索引回放 (9张/16张)、幻灯片回放、日期文件夹回放、连拍文件夹回放、放大次数 (x2 ~ x8)
白平衡	自动白平衡、白天、阴天、荧光灯、冷白荧光灯、白炽灯、手动白平衡、色温 (1900K ~ 10000K)
闪光灯	
闪光灯开启方式	弹出 (自动)
闪光灯模式	自动闪光、红眼消除、强制闪光、闪光灯关、慢速同步、慢速同步 + 红眼消除
拍摄范围	(广角) 约 0.5 m - 10.8 m (ISO1600); (望远) 约 2.5 m - 4.7 m (ISO1600)
存储媒介	内建存储器: 约15MB SD/SDHC/SDXC Card (最大可达1.5TB) [不支持MMC卡] (建议使用Class 10或更高等级的存储卡)
其他功能	无线连接, 可通过 iOS/Android 智能设备远程控制 支持27种语言
输入/输出端子	USB 2.0 (Type-C), HDMI (Type D)
电源	可充电式锂离子电池LB-070, 7.4V 1020mAh, 支持相机内充电 (首次充电时间至少4小时)
电池寿命	约400枚 (根据CIPA测试标准) 录影时间: 约1小时30分 (@1080/30fps)
操作环境	温度: 32° — 104° F / 0° — 40° C, 湿度: 0 — 90%
相机尺寸	约 4.96 x 3.50 x 4.37 英寸 / 126.0 x 89.0 x 111.4 毫米 (根据CIPA测试标准)
相机重量	约 588g (不含电池和储存卡)
附属品	可充电式锂离子电池LB-070、电源充电器、Type-C USB线、肩带、镜头盖及连接绳、快速入门指引、保修卡

JK Imaging Ltd.

14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670
(888) 978-0806

© 2025 JK Imaging, Ltd. 伊士曼柯达公司特许JKI公司使用柯达商标、标志及相关产品外观设计。
词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface (高清晰度多媒体接口)、HDMI 商业外观和
HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。
此文件包含的所有信息, JKI公司有权不作通知而进行修改。文件号/序号: U.DIS.0083.0625.sch.01

欲了解更多KODAK PIXPRO数码相机信息:

敬请访问: kodakpixpro.com

