

KODAK PIXPRO WPZ2

DIGITAL CAMERA



WPZ2 RUGGED CAMERA

KODAK PIXPRO WPZ2 디지털 카메라는 물과 함께하는 모든 순간에 완벽한 동반자입니다. 충격 방지, 방진 기능을 갖추고 모험을 위해 만들어진 WPZ2는 물 안에서, 물 위에서, 물 아래에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 다양한 장면 모드와 1080p HD 동영상 촬영 기능으로 최고의 순간을 놓치지 않고 담아냅니다. 내장 Wi-Fi®를 통해 WPZ2를 iOS™/ANDROID™ 기기와 연결하여 야외 모험을 친구들과 소셜 미디어에서 공유할 수 있습니다.

KODAK PIXPRO Digital Cameras – 당신의 이야기를 전하세요.

특징:

- 1,600만 화소 CMOS 센서
- 4배 광학 줌
- 1080p Full HD 동영상 촬영
- 수심 15m 방수
- 2m 충격 방지 / 방진
- Wi-Fi® 연결
- 리튬이온 배터리



PIXPRO Remote Viewer App



4X
Optical
Zoom

16MP
CMOS

1080p
Full HD

15m/49FT
Waterproof

2m/6FT
Shockproof

Lithium-ion
Battery



색상:

- 옐로우
- 레드
- 화이트
- 블루
- 오렌지



KODAK PIXPRO WPZ2

DIGITAL CAMERA

사양	WPZ2
유효 화소수	1,635만 화소
총 화소수	1,676만 화소 [1/2.3인치 BSI CMOS]
렌즈	
초점 거리	4.9mm (광각) — 19.6mm (망원)
[35mm 필름 환산]	[27mm (광각) — 108mm (망원)]
조리개 값(F값)	F3.0 (광각) — F6.6 (망원)
렌즈 구성	7군 7매
광학 줌	4배
초점 범위	일반: (광각) 60cm — ∞ (망원) 100cm — ∞ 매크로: 5cm — ∞ (광각 전용)
오토포커스 시스템	TTL 오토포커스
손떨림 방지	디지털 손떨림 보정
디지털 줌	6배 디지털 줌 (합산 줌: 24배)
기록 화소수	
정지 영상	(4:3) 1600만: 4608×3456, 1000만: 3648×2736, 500만: 2592×1944, 300만: 2048×1536, 30만: 640×480, (3:2) 1400만: 4608×3072, (16:9) 1200만: 4608×2592, 200만: 1920×1080
동영상	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 640x480: 30fps; 고속 동영상 640×480: 120fps
이미지 압축	베스트, 파인, 노멀
DCF, DPOF (Ver1.1) 지원	예
파일 형식	
정지 영상	Exif 2.3 (JPEG)
동영상	MOV [영상: H.264; 음성: Linear PCM (모노)]
촬영 모드	자동, 수동 모드, 프로그램 AE, Wireless모드, 동영상, 수중, SCN [파노라마, 어린이, 인물, 야간 인물, 풍경, 스포츠, 노을, 불꽃놀이, 실경, 파티, 해변, 야경, 유리창 너머, 패닝 샷, 실내, 나뭇잎, 박물관, 손떨림 보정]
인식 기능	얼굴, 미소, 눈 깜빡임
방수	최대 15m / 49ft
충격 방지	최대 2m / 6ft
방진	JIS/IEC 규격 상당 (IP6X)
적목 현상 제거	예
HDR(하이 다이내믹 레인지)	예 (후처리)
파노라마 스캔	최대 360°
LCD 화면	2.7인치 (23만 화소)
ISO 감도	자동, ISO 100/200/400/800/1600/3200
AF 방식	싱글 AF, 멀티 AF (TTL 25포인트), 얼굴 인식
측광 방식	AI AE(AiAE), 중앙 중점 평균 측광, 스팟 측광(화면 중앙 고정), 얼굴 AE
노출 제어 방식	프로그램 AE (AE 잠금 가능)
노출 보정	±3EV, 1/3 스텝 단위
셔터 속도	1/2000 ~ 4초 (수동: 30초)
연속 촬영 모드	약 6fps (풀 해상도)
재생 모드	싱글, 인덱스 (9/16컷 썸네일), 슬라이드 쇼, 날짜, 연속 촬영, 확대 (약 x2 - x8)
화이트 밸런스 조절	자동(AWB), 맑음, 흐림, 형광등, 형광등 CWF, 백열등, 수동, 수중, 색온도 설정 (1900K ~ 10000K)
플래시	
플래시 방식	내장형
플래시 모드	자동, 적목 감소, 강제 발광, 저속 동조, 적목 감소 + 저속 동조, 발광 금지
촬영 범위	(광각) 약 0.3m ~ 5.2m (ISO800) (망원) 약 1.0m ~ 2.4m (ISO800)
충전 대기 시간	6초 이하
저장 매체	내장 메모리: 약 8MB microSD/microSDHC/microSDXC 카드 (최대 1.5TB 지원 / Class 10 이상) [MMC 카드 미지원]
기타 기능	Wireless, 원격 제어 (iOS™/ANDROID™ 기기 사용), 다국어 지원 (27개 언어)
단자	USB 2.0 (Type-C)
전원	충전식 리튬이온 배터리(LB-015), 3.7V 700mAh, 카메라 내장 충전
촬영 가능 매수 (배터리 성능)	약 200컷 (CIPA 표준 기준) 동영상 약 1시간 10분 (@1080p/30fps)
사용 환경	온도: 32° - 104°F / 0° - 40°C, 습도: 0 - 90%
크기 (가로x세로x두께)	약 103.2 × 66.7 × 52.4mm / 4.06 x 2.62 x 2.06인치 (CIPA 표준 기준)
무게	약 6.21oz / 176g (본체만)
기본 제공 구성품	충전식 리튬이온 배터리, 손목 스트랩, 빠른 시작 안내서, Type-C USB 케이블, AC 어댑터, 보증서

JK Imaging Ltd.

14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 USA

© 2026 JK Imaging, Ltd. Kodak 상표, 로고 및 트레이드 드레스는 Eastman Kodak Company의 라이선스 하에 사용됩니다.

본 문서에 포함된 모든 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 문서 번호/일련번호: U.DIS.0061.0826.kor.01

KODAK PIXPRO 디지털 카메라에 대해 더 알아보려면:

방문: kodakpixpro.com

