

KODAK PIXPRO WPZ2

Cámaras digitales



WPZ2 CÁMARA ROBUSTA

La cámara digital KODAK PIXPRO WPZ2 es la mejor compañera para darse un chapuzón. Con su resistencia a los golpes, al polvo y siempre preparada para las aventuras, la WPZ2 está hecha para llevártela contigo a todas partes, incluso bajo el agua. Con una gran variedad de modos de escena para capturar la mejor imagen y el mejor vídeo en HD 1080p, la WPZ2 no dejará escapar la oportunidad de captar cada momento. El sistema Built-in Wi-Fi® te permite conectar la WPZ2 a tu dispositivo iOS™/ANDROID™ y compartir tus aventuras al aire libre con tus amigos o en las redes sociales. Cámaras digitales KODAK PIXPRO - Cuentan su historia

CARACTERÍSTICAS:

- Sensores CMOS de 16 MP
- Zoom óptico de 4X
- Vídeo HD 1080p
- Resiste Hasta 15 Metros de Profundidad
- Soporta Caídas de 2 Metros/A prueba de polvo
- Wi-Fi® Conexión
- Batería de Li-ion recargable



PIXPRO Remote Viewer App



4X
Optical
Zoom


16MP
CMOS


1080p
Full HD


15m/49FT
Waterproof


2m/6FT
Shockproof


Lithium-ion
Battery



Colori
disponibili:

 Amarillo



KODAK PIXPRO WPZ2

Cámaras digitales

ESPECIFICACIONES	WPZ2
Píxeles activos del sensor de imagen	16.35 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen	16.76 Megapíxeles [1/2.3" BSI CMOS]
Objetivo	
Longitud focal	4.9 mm (Formato Panorámico) — 19.6 mm (Tele)
[Equivalente a película de 35 mm]	[27 mm (Formato Panorámico) — 108 mm (Tele)]
Número F	F3.0 (Formato Panorámico) — F6.6 (Tele)
Construcción óptica	7 grupos 7 elementos
Zoom óptico	4x
Rango de enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 60cm — ∞ (Tele) 100 — ∞ Macro: 5cm — ∞ (Formato Panorámico solamente)
Sistema de enfoque automático	Enfoque automático TTL
Estabilización de imagen	Estabilización de imagen digital
Zoom óptico	zoom digital de 6x (zoom combinado: 24x)
Número de píxeles de grabación Imágenes fijas	(4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP: 3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480, (3:2) 14MP: 4608×3072, (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080
Película	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60 fps / 30fps, 640x480: 30fps; Película en alta velocidad 640x480: 120fps
Compresión de imagen	Óptima, buena, normal
Compatibilidad con DCF, DPOF (Ver1.1)	Si
Formato de archivo Imágenes fijas	Exif 2.3 (JPEG)
Película	MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Stereo)]
Modos de toma de imagen	Automático, P, M, Wi-Fi, SCN, Película, Bajo el agua, Panorama, Niños, Retrato, Retrato nocturno, Paisaje, Deportes, Ocaso, Fuegos artificiales, Nieve, Fiesta, Playa, Paisaje nocturno, Vidrio, Foto panoramizada, Interiores, Hoja, Museo, estabilización de imagen
Funciones de detección	Rostro, sonrisa, parpadeo
Resistente al agua	Hasta 15 m / 49ft
Función a prueba de golpes	Hasta 2 m / 6ft
Función a prueba de polvo	Equivalente a JIS/IEC (IP6X)
Reducción de ojos rojos	Si
HDR (Alto rango dinámico)	Si (postprocesamiento)
Panorámica	Hasta 360°
Pantalla LCD	Pantalla LCD de 2.7" (230K píxeles)
Sensibilidad ISO	Automático, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Método AF	Único AF, Multi-AF (TTL 25 puntos), detección de rostro
Método de medición de exposición	Inteligencia artificial AE (AiAE), promedio de peso centrado, Punto (fijado al centro del marco), rostro AE
Método de control de medición	Programa AE (Bloqueo AE disponible)
Compensación de exposición	+/- 3EV en incrementos de 1/3 pasos
Velocidad de obturación	1/2000 - 4 segundos (manual: 30 segundos)
Modo ráfaga	Aprox. 6 fps (Resolución Full)
Modos de reproducción	sencilla, índice (9/16 miniaturas), Presentación, fecha, presentación, zoom, (aprox. x2 - x8)
Control de balance de blancos	Automático (AWB), luz diurna, nublado, fluorescente, fluorescente CWF, incandescente, manual, Bajo el agua, ajuste de temperatura de color (1900K - 10000K)
Flash	
Método de flash	lnterna
Modos de flash	Automático, Reducción de ojos rojos, flash de relleno, Sincronización lenta, Reducción de ojos rojos + sincronización lenta, flash desactivado
Rango de disparo	(Ancho) Aprox. 0.3m - 5.2m (ISO800) (Tele) Aprox. 1.0m - 2.4m (ISO800)
Tiempo de reciclado	6 segundos o menos
Soporte de grabación	Memoria interna: aprox. 8MB, Tarjeta micro SD/ micro SDHC (soporte de hasta 32GB/Clase 4 o Mejor) [sin soporte de tarjeta MMC]
Otras características	Wi-Fi (802.11 b/g/n), control remoto (a través de dispositivo iOS/Android), compatibilidad con múltiples idiomas (26 idiomas)
Conexiones	USB 2.0 (Micro 5 pin USB)
Alimentación	Batería recargable de Lito-ión (LB-015), 3.7V 700 mAh, Cargador Integrado a la Cámara
Capacidad de fotografía (prestación de la batería)	Aprox. 200 Fotos (En base a la normativa CIPA), Aproximadamente 1 h y 10 min para vídeo (@1080p/30fps)
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Humedad: 0 - 90%
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Aprox. 95 × 63 × 25mm / 3.74 × 2.48 × .98in (En base a la normativa CIPA)
Peso	Aprox. 6.21 oz. / 176g (Body Only)
Accesorios suministrados	Batería de Li-ion recargable, correa para muñeca, tarjeta de servicio, cable USB, Adaptador AC, guía de iniciación rápida, tarjeta de garantía

JK Imaging Ltd.

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO:

Visita: kodakpixpro.com

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2020 JK Imaging Ltd. La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Eastman Kodak Company.

Toda la información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Número de documento/Secuencia: U.DIS.0061.0620.es.04

