Kodak

PIXPRO

Digital Cameras

SP360 Action Camera

Features

世界初360º アクションカメラ誕生!

水平方向360度/垂直方向214度で、ほぼすべてのシーンに対応!

パソコン用ソフトウェアで、10種類の表示モードで視聴可能!

多彩なマウントアダプターと組合わせ可能!

- 360º 撮影画角
- CMOSセンサー
- 1080p 動画撮影機能
- 高速連写写真：10 fps
- 2m耐衝撃・生活防水・-10℃凍結防止 防塵
- Wi-Fi / NFC対応
- 専用アプリケーションやパソコン用ソフトウェアをインストールすることで、簡単に遠隔操作出来ます。

Actual images taken from an SP360 video

Available Colors :

16MP MOS | 1080p FULL HD | 214mm ULTRA WIDE | 2m/6.5ft Shockproof | -10℃ Freezeproof | Wireless

Kodak

PIXPRO SP360

Digital Cameras

16MP MOS | 1080p FULL HD | 214mm ULTRA WIDE | 2m/6.5ft Shockproof | -10℃ Freezeproof | Wireless

仕様表	SP360
有効画素数	1636万画素
総画素数	1752 万画素[1/2.3" BSI MOS]
レンズ 焦点距離 35mm換算 F値 レンズ構成 光学ズーム 撮影距離範囲	 0.805mm 8.25 mm F2.8 7群9枚 固定焦点　214度 50 cm — ∞
手振れ補正	電子式手振れ補正
記録画素数 静止画 動画	 (1:1) 10MP: 3264x3264, (4:3) 5MP: 2592 x 1944, 2MP: 1920x 1080 1920x1080: 30fps, 1440x1440: 30fps, 1072x1072:30fps, 1280x960: 50fps / 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 848 x480:60fps, High Speed Movie: 848 x480: 120fps
ファイル形式 静止画 動画	 Exif 2.3 (JPEG) MP4 [Image: H.264; Audio: AAC(Stereo)]
撮影モード	静止画, 連写, 動画 , エンドレス録画, タイムラプス動画, Wi-Fi
防水機能	本体：JIS保護5級IPX5
耐衝撃機能	高さ2mまで
防塵機能	本体：JIS保護6級IP6X
耐低温機能	–10° C
画像モニター	1型の液晶モニター
ISO感度	自動調整(100~800)
測光方法	AiAE自動調整
露光制御	AE自動調整
連写	約10fps
ホワイトバランス設定	自動調整、晴れ、曇り空、蛍光灯、水中モード
記録メディア	内蔵メモリ：8MB　マイクロSD/SDHC (32GBまで)　MMCカード対応不可。
言語対応	English
外部インターフェース	USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D)
Wi-Fi通信	あり (802.11 b/g/n)
NFC 通信	あり
遠隔操作	あり。スマートフォン端末経由
電源	3.6V 1250mAh Li-ionバッテリー、 本体内充電
バッテリー寿命	静止画撮影：約350枚 動画再生時間：約160分
動作範囲	温度範囲：-10 ~ 40℃、湿度範囲：0 ~ 90%
外形寸法(WxHxD)	約41.1×50.0×38.0mm (CIPA準拠)
本体質量	約103g　(カメラ本体のみ)
付属品	充電式リチウムイオン電池, AC アダプター, USB ケーブル, かんたん操作ガイド, 保証書, サービスカード, レンズカバー,保護カバー、 バッテリー充電器, 携帯ケース, クリーンクロス
スマートデバイス対応	iOS 7.0 バージョン以降 / Android 4.0バージョン 以降

JK Imaging Ltd.

JK Imaging, Ltd.
1411 W. 190th Street, Suite 550
Gardena, CA 90248

To learn more about KODAK PIXPRO Digital Cameras:
visit: www.kodakpixpro.com

Kodak Licensed Product

© 2014 JK Imaging, Ltd. The Kodak trademark and trade dress are used under license from Kodak.
All information contained in this document is subject to change without notice.

Document Number/Sequence: U.DIS.0025.0812.jp.01

PictBridge