

KODAK PIXPRO AZ421

DIGITAL KAMERA



AZ421 ASTRO ZOOM

Leidenschaft und Leistung gehen bei unserer KODAK PIXPRO AZ421 digital kamera aus der Astro Zoom Collection Hand in Hand. Ein 42-faches, ultralanges Zoomobjektiv mit optischem Bildstabilisator sorgt für kristallklare 16-Megapixel-Nahaufnahmen, Panorama- oder HD-Videos. Automatische Szenenerkennung, Objektverfolgung, Nachbearbeitungsfunktionen und eine Vielzahl leistungsstarker und zugleich nutzerfreundlicher Einstellungen sorgen für unkomplizierte, unterhaltsame und stressfreie Fotografie. KODAK PIXPRO Digital Kamera - erzählen Sie Ihre Geschichte.

EIGENSCHAFTEN:

- 42-facher optischer Zoom
- 24-mm-Weitwinkel
- 16 megapixels
- 3" LCD (460 Pixels)
- 720p-HD-Video
- OIS (Optischer Bildstabilisator)
- Lithium-Ionen-Akku

42X
Optical
Zoom

24mm
WIDE

16MP

3" LCD

720p
HD Video

**Panorama
Capture**



Images are simulated.

Verfügbare Farben:

- SCHWARZ
- ROT
- Wei



KODAK PIXPRO AZ421

DIGITAL KAMERA

TECHNISCHE DATEN AZ421	
Effektive Bildsensorpixel	16.15 megapixel
Bildsensorpixel gesamt	16.44 megapixel [[1/2.3"(CCD)]]
Objektiv	
Brennweite	4.3 mm (Weitwinkel) — 180.6 mm (Tele)
[35mm-Filmäquivalent]	[24 mm (Weitwinkel) — 1008 mm (Tele)]
F-Wert	F3.0 (Weitwinkel) — F6.8 (Tele)
Objektivkonstruktion	11 Gruppen, 15 Elemente
Optischer Zoom	42x
Fokusreichweite	Normale: (Weitwinkel) 50 cm — ∞, (Tele) 200 cm — ∞ Macro: 1.6 cm — ∞ (nur Weitwinkel)
Autofokus-System	TTL Autofokus
Anti-Händeschütteln	Optischer Bildstabilisator
Digitalzoom	4-facher Digitalzoom (kombinierter Zoom: 168-fach)
Anzahl Aufnahmepixel Foto	(4:3)16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736; 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Film	1280x720: 30fps / 15fps, 640x480: 30fps
Bildkomprimierung	Optimal, Fein, Normal
DCF, DPOF- (Ver. 1.1) Unterstützung	Ja
Dateiformat Foto	Exif 2.3 (JPEG)
Film	MOV [Image: H.264; Audio: PCM Lineare (Monaural)]
Aufnahmemodi	Auto, P,S,A,M, Gesichtsverschönerung, Panorama, Film, CS, SCN [ASCN, Landschaft, Sport, Sonnenuntergang, Feuerwerke, Landschaften bei Nacht, Schnee, Kinder, Portrait, Party, Nacht Portrait, Haustier]
Erkennungsfunktionen	Gesicht, Lächeln, Blinzeln, Katze, Hund
Fotonachbesserung	Rote-Augen-Entfernung, Haut-Weichzeichnung, Strahlende Augen, Augenvergrößerung
HDR	Ja
Panorama	Up to 180° (Liegend)
LCD-Display	3.0 inch (460K Pixel)
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (4M)
AF Method	Single AF, Multi-AF (TTL 9-piont), Objektverfolgung, Gesichtserkennung
Belichtungsmessmethode	Automatische Belichtung über künstliche Intelligenz (AiAE), durchschnittl. Belichtung, Spot (auf Mittelpunkt fixiert), Face AE (Gesicht)
Belichtungs-korrektur	'+/-' 2EV in 1/3 Schritten
Verschluss- Geschwindigkeit	1/2000 - 30 Sekunden
Sequenzaufnahme	Ja
Wiedergabemodi	Einzelphoto, Index (9/16 Miniaturbilder), Diaschau, Datum, Zoom (Ca. x2 - x8)
Weißabgleichssteuerung	Auto(AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht/CWF, Glühlampe, Manuell, Farbtemperatureinstellung (1900K - 10000K)
Blitz	
Blitzmethode	Pop-up (Manuell)
Blitzmodus	Auto, Rote-Augen Reduktion, Füllung/Blitz, Langsame Synchronisation, Rote-Augen Reduktion + langsame Synchronisation, Blitz aus
Aufnahmebereich	(Weitwinkel) ca. 0,5 m - 7,5 m (ISO800); (Tele) ca. 1,2 m - 3,7 m (ISO800)
Aufnahmemedien	Interne Erinnerung: ca. 8MB SD/SDHC Karte (Bis zu 32GB Unterstützung) [MMC Karte unterstützt nicht]
Weitere Funktionen und Merkmale	Eye-Fi®, PictBridge, ExifPrint-Unterstützung, Unterstützung mehrerer Sprachen (27 Sprachen)
Anschlüsse	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI(Type D)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku LB-060, 3.7V 1100 mAh, Aufladung in Kamera
Aufnahmekapazität (Batterieleistung)	Ca. 200 Aufnahmen (basierend auf den CIPA Standards)
Betriebsumgebung	Temperatur: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Feuchtigkeit: 0 - 90%
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 4,44 x 3,21 x 3,32 in. / 112,7 x 81,6 x 84,4 mm (basierend auf CIPA-Standards)
Gewicht	Ca. 15,67 oz. / 444g (nur Hauptgerät)
Mitgeliefertes Zubehör	Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, USB-Kabel, Umhängeschlaufe, Objektivkappe, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Servicekarte

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

© 2020 JK Imaging Ltd. Il marchio Kodak ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.
Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.
Dokumentennummer/Sequenz: U.DIS.0018.0819.de.05

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:
Siehe: kodakpixpro.com

