

KODAK PIXPRO AZ421

Cámaras digitales



AZ421 ASTRO ZOOM

Pasión y rendimiento van de la mano con nuestra Cámaras digitales AZ421 KODAK PIXPRO de la serie Astro Zoom. Una lente de zoom ultra largo de 42x con estabilización de imagen óptica que proporciona primeros planos de 16 megapíxeles, fotografías panorámicas o videos HD de alta calidad. Las funciones de escena automática, seguimiento de objetos y postedición, y un gran conjunto de ajustes potentes y de uso sencillo permiten que la captura de fotografías sea fácil, divertida y sin inconvenientes. Cámaras digitales KODAK PIXPRO - Cuente su historia.

CARACTERÍSTICAS:

- Zoom óptico de 42X
- Ángulo ancho de 24 mm
- 16 megapíxeles
- Pantalla LCD de 3"(460K Píxeles)
- Vídeo HD 720p
- OIS (Estabilización de la imagen óptica)
- Batería de iones de litio

42X
Optical
Zoom

24mm
WIDE

16MP

3" LCD

720p
HD Video

**Panorama
Capture**



Images are simulated.

Colores disponibles:

- NEGRO
- ROJO
- BLANCO



KODAK PIXPRO AZ421

Cámaras digitales

ESPECIFICACIONES	AZ421
Píxeles activos del sensor de imagen	16.15 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen	16.44 Megapíxeles [[1/2.3"(CCD)]]
Objetivo	
Longitud focal	4.3 mm (Formato Panorámico) —180.6 mm (Tele)
[Equivalente a película de 35 mm]	[24 mm (Formato Panorámico) — 1008 mm (Tele)]
Número F	F3.0 (Formato Panorámico) — F6.8 (Tele)
Construcción óptica	11 grupos 15 elementos
Zoom óptico	42x
Rango de enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 50 cm — ∞, (Tele) 200 cm — ∞ Macro: 1.6 cm — ∞ (Formato Panorámico solamente)
Sistema de enfoque automático	Enfoque automático TTL
Estabilización de imagen	Estabilización Óptica de la Imagen
Zoom digital	zoom digital de 4x (zoom combinado: 168x)
Número de píxeles de grabación Imágenes fijas	(4:3)16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736; 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Película	1280x720: 30fps / 15fps, 640x480: 30fps
Compresión de imagen	Óptima, buena, normal
Compatibilidad con DCF, DPOF (Ver1.1)	Sí
Formato de archivo Imágenes fijas Película	Exif 2.3 (JPEG) MOV [Imagen: H.264; Audio: PCM lineal (Monaural)]
Modos de toma	Automático, P, S, A, M, embellecedor de rostro, panorama, película, CS, SCN [ASCN, paisaje, deporte, puesta de sol, fuegos artificiales, paisaje nocturno, nieve, niños, retrato, fiesta, retrato de noche, mascotas]
Funciones de detección	Rostro, sonrisa, parpadeo, gato, perro
Retoque de imágenes	Eliminación de ojos rojos, suavizado de piel, iluminación de ojos, ampliación de ojos
HDR	Sí
Panorámica	Hasta 180° (Horizontal)
Pantalla LCD	76,2 mm (460K píxeles)
Sensibilidad ISO	Automática, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (4M)
Método AF	Único AF, Multi-AF (TTL 9 puntos), rastreo de objetos, detección de rostro
Método de medición de exposición	Inteligencia artificial AE (AiAE), promedio de peso centrado, Punto (fijado al centro del marco), rostro AE
Compensación de exposición	+/- 2EV en incrementos de 1/3 pasos
Velocidad de obturación	1/2000 – 30 segundos
Captura de imágenes continua	Sí
Modos de reproducción	Foto sencilla, índice (9/16 miniaturas), Presentación, fecha, zoom, (aprox. x2 - x8)
Control de balance de blancos	Automático (AWB), luz diurna, nublado, fluorescente, fluorescente CWF, incandescente, manual, ajuste de temperatura de color (1900K - 10000K)
Flash	
Método de flash	Pop-up (Manual)
Modos de flash	Automático, reducción de ojos rojos, flash de relleno, sincronización lenta, reducción de ojos rojos + sincronización lenta, flash desactivado
Rango de disparo	(Ancho) Aprox. 0.5 m – 7.5 m (ISO800); (Tele) Aprox. 1.2 m –3.7 m (ISO800)
Soporte de grabación	Memoria interna: aprox. 8MB Tarjeta SD/SDHC (soporte de hasta 32GB) [sin soporte de tarjeta MMC]
Otras características	Eye-Fi®, PictBridge, compatibilidad con ExifPrint, compatibilidad con múltiples idiomas (27 idiomas)
Conexiones	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI(Type D)
Alimentación	Batería recargable de Litio-ión LB-060, 3.7V 1100 mAh,Cargador Integrado a la Cámara
Capacidad de fotografía (prestación de la batería)	Aprox. 200 disparos (en base a las normativas CIPA)
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Humedad: 0 – 90%
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Aprox. 4.44 x 3.21 x 3.32 in. / 112.7 x 81.6 x 84.4 mm (En base a la normativa CIPA)
Peso	Aprox. 15.67 oz. / 444g mm (En base a la normativa CIPA)
Accesorios suministrados	Batería de iones de litio, Adaptador AC, cable USB, correa, tapa de la lente, guía de iniciación rápida, tarjeta de servicio, guía de iniciación rápida

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

© 2020 JK Imaging Ltd. La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Eastman Kodak Company.
Toda la información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Número de documento/Secuencia: U.DIS.0018.0819.es.05

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO:
Visita: kodakpixpro.com

