

# Kodak PIXPRO

Digital Kamera

ASTRO ZOOM AZ526



## MERKMALE:

Das leistungsstarke 52 x optisches Zoom ist nur der Anfang mit der KODAK PIXPRO AZ526 Astro Zoom Digitalkamera. Detail, Klarheit, Präzision und Features einfach zu bedienenden sind nur einige der Gründe, warum das AZ526 eines der beliebtesten Mega Zoom Brücke Kameras an der 2014 KODAK PIXPRO Kamera Reihe. Heute entdecken Sie Ihre neue Welt der Möglichkeiten und künstlerisches Ausdrucks in der AZ526 .KODAK PIXPRO Digitalkameras - Erzählen Sie Ihre Geschichte .

- 52-facher optischer Zoom
- 24-mm-Weitwinkel
- 16-MP-BSI-CMOS
- 6-Bilder/s -Sequenzaufnahme
- Elektronischer Sucher
- Artikulierender 3-Zoll-LCD-Bildschirm
- Wi-Fi Verbindung



Les images indiquées sont des simulations.

Verfügbare Farben: ●

**52X**  
OPTICAL  
ZOOM

**24mm**  
WIDE

**16MP**  
CMOS

**1080p**  
FULL HD

**Wireless**

**360°**  
Panorama

# Kodak

## PIXPRO AZ526

### Digital Kamera

52X  
OPTICAL  
ZOOM

24mm  
WIDE

16MP  
CMOS

1080p  
FULL HD

Wireless

360°  
Panorama

#### TECHNISCHE DATEN

#### AZ526

Effektive Bildsensorexpixel	16.35 Megapixel
Bildsensorexpixel gesamt	16.76 Megapixels [1/2,3-Zoll-BSI-CMOS]
Objektiv	
Brennweite	4.3 mm (Weitwinkel) — 223.6 mm (Tele)
[ 35mm-Filmäquivalent ]	[24 mm (Weitwinkel) — 1248 mm (Tele)]
F-Wert	F2.8(Weitwinkel) — F5.6 (Tele)
Objektivkonstruktion	13 Gruppen, 15 Elemente
Optischer Zoom	52x
Fokusreichweite	Normal: (Weitwinkel) 60 cm — a, (Tele) 300 cm — a Macro: 1 cm — a (nur Weitwinkel)
Anti-Händeschütteln	Optischer Bildstabilisator
Digitalzoom	4-facher Digitalzoom (kombinierter Zoom: 208-fach)
Anzahl Aufnahmepixel	
Foto	(4:3) 16MP: 4608x3456; 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Film	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 640x480: 30fps; High-Speed-Film: 640x480: 120fps
Bildkomprimierung	Optimal, Fein, Normal
DCF, DPOF- (Ver. 1.1) Unterstützung	Ja
Dateiformat	
Foto	Exif 2.3 (JPEG)
Film	MOV (Image:H.264), Audio: Linear PCM [Stereo]
Aufnahmemodi	Auto, P, S, A, M, SCN [Panorama, Gesichtverschönerung, Sport, Feuerwerk, Kinder, Sonnenuntergang, Landschaft, Nachtportrait, Haustier, Mehrfachbeleuchtung, Handheld/Nacht, Schnee, Party, Portrait], Wi-Fi, CS, Film
Erkennungsfunktionen	Gesicht, Lächeln, Blinzeln, Katze, Hund
HDR	Ja
Fotonachbesserung	Rote-Augen-Entfernung, Haut-Weichzeichnung, Strahlende Augen, Augenvergrößerung
Panorama	0°-360°
LCD-Display	3.0 inch (460K Pixels)
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
AF-Methode	Einzel-AF, Multi-AF (TTL, 25-Punkt), Objektverfolgung, Gesichtserkennung
Belichtungsmessmethode	Automatische Belichtung über künstliche Intelligenz (AiAE), Zentrierter Durchschnitt, Punkt (auf Mitte des Rahmens fixiert), Automatische Gesichtsblicke
Belichtungssteuerungsmethode	Programm-AE (AE-Sperre verfügbar), Blendenpriorität-AE, Verschlusspriorität-AE
Belichtungskorrektur	+/-3 BW in 1/3-Schritten
Verschluss- Geschwindigkeit	1/2000 - 30 Sekunden
Sequenzaufnahme	Ca. 6 Bilder/s (volle Auflösung)
Wiedergabemodi	Einzelnes Foto, Index, (9/16 Miniaturbilder), Datum, Sequenzaufnahme, Zoom (ca. x2 bis x8)
Weißabgleichsteuerung	Auto (AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht/CWF, Glühlampe, Manuell, Farbtemperatureinstellung (1900K - 10000K)
Blitz	
Blitzmethode	Pop-up (Auto)
Blitzmodi	Auto, Rote-Augen-Entfernung, Füllung/Blitz, Blitz aus, Langsame Synchronisierung, Langsame Synchronisierung + Rote-Augen-Entfernung
Aufnahmereichweite	(Weitwinkel) ca. 0.5 m - 7.5 m (ISO800); (Tele) ca. 1.2 m - 3.7 m (ISO800)
Blitzfolge	6 Sekunden oder weniger
Aufnahmemedien	Interne Erinnerung: ca. 8MB SD/SDHC Karte (Bis zu 32GB Unterstützung) [MMC Karte unterstützt nicht]
Weitere Funktionen und Merkmale	Wi-Fi (802.11 b/g/n), Fernsteuerung (via iOS-/Android-Gerät), Eye-Fi, PictBridge, ExifPrint-Unterstützung, Unterstützung mehrerer Sprachen (27 Sprachen)
Anschlüsse	AV-Ausgang/USB 2.0 (Micro-USB, 5-polig), HDMI, (Typ D)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku LB-060, 3.7V 1100mAh, Aufladung in Kamera
Aufnahmeleistung (Akkuleistung)	Ca. 240 Aufnahmen (basierend auf CIPA-Standards)
Betriebsumgebung	Temperatur: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Feuchtigkeit: 0 - 90%
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 4.67 x 3.5 x 3.84 in. / 118.7 x 89.0 x 97.6 mm (basierend auf CIPA-Standards)
Gewicht	Ca. 18.8 oz. / 535 (nur Hauptgerät)
Mitgeliefertes Zubehör	Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, USB-Kabel, Umhängeschlaufe, Objektivkappe, Schnellstartanleitung, Servicekarte, Garantiekarte

## JK Imaging Ltd.

JK Imaging, Ltd.  
1411 W. 190th Street, Suite 550  
Gardena, CA 90248

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:  
Siehe: [www.kodakpixpro.com](http://www.kodakpixpro.com)



© 2014 JK Imaging, Ltd. Kodak-Marke und Produktaufmachung werden unter Lizenz von Kodak verwendet.  
Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.  
Dokumentnummer/Sequenz: U.DIS.0024.0814.de.01

