

# KODAK PIXPRO AZ652

Digital Kamera



## AZ652 ASTRO ZOOM

Machen Sie sich bereit, die grenzenlose Macht der brandneuen Bridge KODAK PIXPRO AZ652 Astro Zoom zu nutzen, die atemberaubenden 65-facher optischer Zoom und noch so viel mehr zu bieten hat. Mit einem erstklassigen 20-Megapixel-BSI-CMOS-Sensor, 5-Bilder/s -Sequenzaufnahme, 24mm-Weitwinkelobjektiv und einem großen Artikulierender 3-Zoll-LCD-Bildschirm, erscheinen Fotos und HD kristallklar – mit beeindruckenden, rasierklingscharfen Details. Teilen Sie Ihre kostbaren Momente für noch mehr Flexibilität per Wi-Fi®-Konnektivität unmittelbar mit Freunden und Familie. KODAK PIXPRO Digital Kamera – erzählen Sie Ihre Geschichte.

### EIGENSCHAFTEN:

- 65-facher optischer Zoom
- 20 MP-BSI-CMOS
- 5-Bilder/s -Sequenzaufnahme
- Elektronischer Sucher
- JPEG- und RAW-Dateiformat
- Artikulierender 3-Zoll-LCD-Bildschirm(920K Pixels)
- Wi-Fi Verbindung
- Drahtlos mit Ihrem iOS™ /ANDROID™ -Gerät steuern



Verfügbare Farben:

● SCHWARZ

**65X**  
facher  
optischer  
Zoom

**24mm**  
Weitwinkel

**20 MP**  
BSI  
CMOS

**1080p**  
FULL  
HD

**WiFi**  
ZERTIFIZIERT

**360°**  
Panorama



# KODAK PIXPRO AZ652

## Digital Kamera

TECHNISCHE DATEN	AZ652
Effektive Bildsensorexpixel	20.68 Megapixel
Bildsensorexpixel gesamt	21.14 Megapixel [1/2.3" BSI CMOS]
Objektiv	
Brennweite	4.3 mm(Weitwinkel) – 279.5 mm(Tele)
[ 35mm-Filmäquivalent ]	[24 mm(Weitwinkel) – 1560 mm(Tele)]
F-Wert	F2.9(Weitwinkel) – F6.7(Tele)
Objektivkonstruktion	14 Gruppen, 18 Elemente
Kompatible Filterdurchmesser	Ø52mm
Optischer Zoom	65x
Fokusreichweite	Normal: (Weitwinkel) 50 cm – ∞, (Tele) 250 cm – ∞ Macro: 1 cm – ∞(Wide Only)
Elektronischer Sucher	Ja (-3 - +1 dioptrien)
Anti-Händeschütteln	OIS(Optischer Bildstabilisator)
Digital zoom	4-facher Digitalzoom (kombinierter Zoom: 260-fach)
Anzahl Aufnahmepixel	
Foto	(4:3)20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP: 5120x2880, 2MP: 1920x1080
Film	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps/30fps, 640x480: 30fps; High-Speed Movie 640x360: 120fps
Bildkomprimierung	Optimal, Fein
DCF, DPOF- (Ver. 1.1) Unterstützung	Ja
Dateiformat	
Foto	JPEG (Optimal, Fein), RAW, RAW+ JPEG
Film	MOV (Image:H.264), Audio: Linear PCM [Stereo]
Aufnahmemodi	Auto, P,S,A,M, Gesichtsverschönerung, Wi-Fi, SCN, Film, CS
SCNmodus	ASCN, Panorama, Schnee, Portrait, Nachtportrait, Handheld/Nacht, Landschaft, Sport, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Mehrfachbeleuchtung, Schnee, Party, Haustier
Fotonachbesserung	Rote-Augen-Entfernung, Haut-Weichzeichnung, Strahlende Augen, Augenvergrößerung
Erkennungsfunktionen	Gesicht, Lächeln, Blinzeln, Katze, Hund
HDR	Ja
Panorama	Bis zu 360°
LCD-Display	3.0 inch (920K Pixels), artikulierender Bildschirm (max. 180° aufwärts / 90° abwärts)
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
AF-Methode	Einzel-AF, Kontinuierlicher AF, Objektverfolgung, Manueller Fokus
Fokusbereichsauswahl	Einzelbereich, 25-Bereich, Gesichtserkennung, Manuell
Belichtungsmessmethode	Automatische Belichtung über künstliche Intelligenz (AiAE), Zentrierter Durchschnitt, Punkt (auf Mitte des Rahmens fixiert), Automatische Gesichtsbilichtung
Belichtungssteuerungsmethode	Programm-AE (AE-Sperre verfügbar), Blendenpriorität-AE, Verschlusspriorität-AE
Belichtungs Korrektur	± 3 BW in 1/3-Schritten
Verschluss- Geschwindigkeit	1/2000 – 30 Sekunden
Sequenzaufnahme	Ca. 5 Bilder/s (volle Auflösung)
Wiedergabemodi	Einzelnes Foto, Index, (9/16 Miniaturbilder), Datum, Sequenzaufnahme, Zoom (ca. x2 bis x8)
Weißabgleichsteuerung	Auto (AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht/CWF, Glühlampe, Manuell, Farbtemperatureinstellung (1900K – 10000K)
Blitz	
Blitzmethode	Pop-up (Auto)
Blitzmodi	Auto, Rote-Augen-Entfernung, Füllung/Blitz, Blitz aus, Langsame Synchronisierung, Langsame Synchronisierung + Rote-Augen-Entfernung
Aufnahmereichweite	(Weitwinkel) ca. 0.5 m – 8.5 m (ISO800); (Tele) ca. 1.2 m – 3.8 m (ISO800)
Aufnahmemedien	Interne Erinnerung: ca. 15MB SD/SDHC Karte (Bis zu 32GB Unterstützung) [MMC Karte unterstützt nicht] (Klasse 4 oder besser)
Weitere Funktionen und Merkmale	Wi-Fi (802.11 b/g/n), Fernsteuerung (via iOS-/Android-Gerät), Eye-Fi, ExifPrint-Unterstützung, Unterstützung mehrerer Sprachen (27 Sprachen)
Anschlüsse	AV-Ausgang/USB 2.0 (Micro-USB, 5-polig), HDMI, (Typ D)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku LB-070, 7.4V 1000mAh, Aufladung in Kamera
Aufnahmeleistung (Akkuleistung)	Ca. 400 Aufnahmen (basierend auf CIPA-Standards)
Betriebsumgebung	Temperatur: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Feuchtigkeit: 0 – 90%
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 4.96 x 3.51 x 4.48 in. / 125.9 x 89.0 x 113.6 mm (basierend auf CIPA-Standards)
Gewicht	Ca. 602g (nur Hauptgerät)
Mitgeliefertes Zubehör	Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, USB-Kabel, Umhängeschlaufe, Objektivkappe, CD-ROM, Schnellstartanleitung, Servicekarte, Garantiekarte

## JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888)978-0806

© 2020 JK Imaging Ltd. Il marchio Kodak ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.  
Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Dokumentennummer/Sequenz: U.DIS.0035.0619.de.08

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:  
Siehe: [kodakpixpro.com](http://kodakpixpro.com)

