

# Kodak PIXPRO

数码相机

ASTRO探索者系列 AZ251



## 特点：

新KODAK PIXPRO数码相机系列，让我们用指尖去发掘这个富有创造力的世界。AZ251是一款完美的桥接相机，能激发您对摄影的热爱。超高的千万级像素，25倍超大光学变焦及相对传统机型更宽广角的镜头，这款相机能轻易的成为您的好朋友。KODAK PIXPRO数码相机，讲述您的故事。

- 25倍光学变焦
- 高清录影, 动态影像1280X720 (约30帧/秒)
- 1600万有效像素
- 24mm超广角镜头
- 光学防抖
- 3.0英寸液晶显示屏
- AA电池



图像为模拟图

相机颜色：白，银，黑

25X  
OPTICAL  
ZOOM

24mm  
WIDE

16MP

3"  
7.6cm

HD

Panorama  
Capture

# Kodak PIXPRO AZ251

数码相机

25X  
OPTICAL  
ZOOM

24mm  
WIDE

16MP

3"  
7.6cm

HD

Panorama  
Capture

## 规格书:

## AZ251

有效像素	16.15百万像素
总像素	16.44百万像素 [1/2.3" (CCD)]
镜头	
焦距	4.3mm (广角) - 107.5mm (望远)
相等于35mm相机	24mm (广角) - 600mm (望远)
光圈值	F3.7 (广角) - F6.2 (望远)
镜头构成	11群12片
光学变焦	25倍
对焦范围	通常: (广角) 60cm - ∞, (望远) 250cm - ∞; 近拍: (广角) 3cm - ∞;
防手震	OIS光学防抖
数位变焦	4倍数位变焦 (结合光学变焦总计: 100倍)
影像尺寸	
静态影像	(4:3) 16MP: 4608X3456, 10MP: 3648X2736, 5MP: 2592X1944, 3MP: 2048X1536, 0.3MP: 640X480, (3:2) 14MP: 4608X3072, (16:9) 12MP: 4608X2592, 2MP: 1920X1080
动态影像	1280X720(30/15fps), 640X480(30fps), 320X240(30fps)
影像品质	精细、标准、普通
DCF, DPOF (Ver1.1)	支援
档案格式	
静态照片	Exif 2.3 (JPEG)
动态	影片: MOV (H.264), 音频: G.711 [Monaural]
拍照模式	自动模式, AE程序, 快门优先级, 手动模式, 脸部美肤, 全景模式, 场景模式 [ASCN, 运动, 沙滩, 日落, 烟火, 夜景, 素描, 雪景, 儿童, ID证照, 玻璃, 相框, 追踪摄影, 人像, 鱼眼, 聚会, 室内, 绿叶, 博物馆, 夜景人像, 宠物模式—狗, 宠物模式—猫], 录影模式, 用户自定义, 风景
侦测功能	面部侦测, 笑脸快门, 闭眼侦测, 宠物 (狗), 宠物 (猫)
润色	红眼消除, 皮肤柔化, 眼睛增亮, 眼睛放大, HDR
全景拍摄	0°-180° (水平)
LCD荧幕	3.0英寸, 23万画素彩色LCD荧幕
ISO感度	自动, ISO80/100/200/400/800/1600/3200(4M)
对焦模式	单点自动对焦, 多点自动对焦 (TTL-9点自动测光), 物件追踪, 面部优先对焦
测光方式	智能AE(AiAE), 中央重点测光, 单点测光, 面部测光
曝光控制	程式曝光 (AE固定), 快门优先级
曝光补偿	+/-2EV 1/3EV step
快门速度	1/2000 - 30秒
连拍	支援
播放模式	单张播放, 索引播放 (9张/16张), 幻灯片播放, 日期资料夹播放, 放大 (2 - 8次)
白平衡	自动白平衡, 白天, 阴天, 荧光灯, 荧光灯CWF, 白炽灯, 手动白平衡, 色温 (1900K - 10000K)
闪光灯	
闪光灯开启方式	弹出
闪光灯模式	自动闪光, 强制闪光, 慢速同步, 慢速同步+红眼, 红眼消除
发光范围	广角: 0.5m - 7.1m (ISO 800), 望远: 1.2m - 4.2m (ISO 800)
储存媒介	内建记忆体: 约 8MB SD/SDHC Card (最大支援32GB, 不支持MMC卡)
其他功能	PictBridge, ExifPrint, 支援27种语言
输入/输出端子	AV-OUT/USB 2.0 (Micro USB 5 pin), HDMI (Type D)
Eye-Fi	支援
电源	4节AA-size碱性电池 4节AA NiMH电池 (另外贩售)
电池寿命	AA碱性电池: 约280张 (依照CIPA标准测量) AANiMH电池: 约500张 (依照CIPA标准测量)
操作环境	温度: 0 - 40°C, 湿度: 0 - 90%
相机尺寸	115.0X74.3X69.6mm (根据CIPA测试标准)
相机重量	约 341g (不包含电池和记忆卡)
配套附属品	AA碱性电池 x 4, 背带, 服务卡, CD-ROM, USB线, 保证卡, 快速入门指引, 镜头盖及连接绳

欲了解更多关于KODAK PIXPRO数码相机的信息,  
请访问: [www.kodakcamera.jkilt.com](http://www.kodakcamera.jkilt.com)

JK Imaging有限公司  
1411 W. 190th Street, Suite 550  
Gardena, CA 90248

2013年JK Imaging有限公司。柯达商标及商品外观均获得柯达授权使用。  
此文件包含的所有信息, JK1公司有权不作通知而进行修改。  
文件号/序列: A.DIS.0007.0522.sch.01

JK Imaging Ltd.

Kodak Licensed Product

