

Kodak PIXPRO

数码相机

ASTRO 探索者系列 AZ362



特点：

向您推荐KODAK PIXPRO相机系列的最新成员AZ362。这是一款功能强大的长焦舰桥式相机。可快速拍摄及处理相片。种类繁多的拍照模式，24mm 超广角镜头及一系列其它的动态特征使这款相机成为各年龄段的摄影爱好者的完美选择。KODAK PIXPRO数码相机，讲述您的故事。

- 36倍光学变焦
- 24mm超广角镜头
- 1600万有效像素之CMOS
- 连拍5帧/秒
- 360°全景
- 3.0英寸液晶显示屏



图像为模拟图

相机颜色：红，黑

36X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP
CMOS

3"
7.6CM

1080p
FULL HD

360°
Panorama

Kodak PIXPRO AZ362

数码相机

36X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP
CMOS

3"
7.6cm

1080p
FULL HD

360°
Panorama

规格书:

有效像素	16.38百万像素
总像素	16.79百万像素 [1/2.3"(CMOS)]
镜头	
焦距	4.3mm (广角) - 154.6mm (望远)
相等于35mm相机	24mm (广角) - 864mm (望远)
光圈数	F2.9 (广角) - F5.7 (望远)
镜头构成	14群16片
光学变焦	36倍
对焦范围	通常: (广角) 60cm - ∞; (望远) 290cm - ∞; 近拍: (广角) 5cm - ∞;
防手震	OIS光学防抖
数位变焦	4倍数位变焦 (结合光学变焦总计: 144倍)
影像尺寸	
静态影像	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
动态影像	1920x1080(30fps), 1280x720(60fps), 1280x720 (30fps), 640x480 (30fps), 320x240 (30fps) 高速录影: 640x480(120fps)
影像品质	精细、标准、普通
DCF,DPOF(Ver1.1)	支援
档案格式	
静态照片	Exif 2.3 (JPEG)
动态	影片: MOV(H.264), 音频: G.711 [Monaural]
拍照模式	自动模式, AE程序, 快门优先级, 光圈优先, 手动模式, 脸部美肤, 全景模式, 场景模式[ASCN, 风景, 运动, 沙滩, 日落, 烟火, 夜景, 素描, 雪景, 儿童, ID证照, 玻璃, 相框, 追踪摄影, 人像, 鱼眼, 聚会, 室内, 绿叶, 博物馆, 夜景人像, 宠物模式-狗, 宠物模式-猫, 黑白, 多重曝光], 录影模式, 用户自定义
侦测功能	面部侦测, 笑脸快门, 闭眼侦测, 宠物 (狗), 宠物 (猫)
动态范围	支援
润色	红眼消除, 皮肤柔化, 眼睛增亮, 眼睛放大, HDR
动画全景	0° - 360°
LCD荧幕	3.0英寸, 46万画素彩色LCD荧幕
ISO感光	自动, ISO100/200/400/800/1600/3200
对焦模式	单点自动对焦, 多点自动对焦 (TTL-9点自动测光), 物件追踪, 面部优先对焦
测光方式	智能AE (AiAE), 中央重点测光, 单点测光, 面部测光
曝光控制	程式曝光 (AE固定), 快门优先级, 光圈优先
曝光补偿	±3EV 1/3EV step
快门速度	1/2000 - 3.0秒
连拍	约5张/秒 (全画素)
播放模式	单张播放, 索引播放 (9张/16张), 幻灯片播放, 日期资料夹播放, 连拍群组播放, 放大次数 (x2 - x8)
白平衡	自动白平衡, 白天, 阴天, 荧光灯, 荧光灯CWF, 白炽灯, 手动白平衡, 色温 (1900K - 10000K)
闪光灯	
闪光灯开启方式	弹出
闪光灯模式	自动闪光, 强制闪光, 慢速同步, 慢速同步+红眼, 红眼消除
发光范围	广角: 0.5m - 7.5m (ISO 800), 望远: 1.2m - 4.4m (ISO 800)
储存媒介	内建记忆体: 约8MB SD/SDHC Card (最大支援32GB, 不支持MMC卡)
其他功能	PictBridge, ExifPrint, 支援27种语言
输入/输出端子	AV-OUT/USB 2.0 (Micro USB 5 pin), HDMI (Type D)
电源	LB-060, 3.7V 1100mAh, 可充电式电池, 支援相机内充电。
电池寿命	约210枚 (根据CIPA测试标准)
操作环境	温度: 0 - 40℃, 湿度: 0 - 90%
相机尺寸	112.7×81.6×76.7mm (根据CIPA测试标准)
相机重量	约416g (不包含电池和记忆卡)
配套附属品	可充电锂离子电池, 背带, 电源充电器, 服务卡, CD-ROM, USB线, 保证卡, 快速入门指引, 镜头盖及连接绳

欲了解更多关于KODAK PIXPRO数码相机的信息,
请访问: www.kodakcamera.jkilt.com

JK Imaging有限公司
1411 W. 190th Street, Suite 550
Gardena, CA 90248

2013年JK Imaging有限公司。柯达公司特许JKI公司使用柯达商标及相关产品外观设计。
此文件包含的所有信息, JKI公司有权不作通知而进行修改。
文件号/序列: A.DIS.0005.0515.sch.01

JK Imaging Ltd.

Kodak Licensed Product

