

Kodak

PIXPRO

数码相机

ASTRO 探索者系列AZ651



特色:

准备好来驾驭这款拥有65倍光学变焦及强大功能的全新KODAK PIXPRO AZ651 Astro 探索者系列相机吗？超强大2000万像素BSI CMOS 传感器、5张/秒高速连拍功能、24mm广角镜头再加一个超大高清3英寸液晶显示屏，使照片和影片无比的清晰。快速捕捉生活细节，通过Wi-Fi连接，即可随时随地迅速将您美好的时刻分享给您的家人和朋友。KODAK PIXPRO 数码相机，讲述您的故事。

- 65 倍光学变焦
- 2000万像素 CMOS 传感器
- 5张/秒连拍
- 电子取景器
- 支持JPEG 和 RAW 档案格式
- 3 英寸可旋转LCD 显示屏
- 支持Wi-Fi 连接
- 无线连接您的iOS/Android 系统装置



所有图像均为模拟图

可选颜色: ●

65X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

20MP
CMOS

1080p
FULL HD

Wireless

360°
Panorama

Kodak PIXPRO

数码相机

65X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

20MP
CMOS

1080p
FULL HD

Wireless

360°
Panorama

规格		AZ651
有效像素		2068 万像素
总像素		2114 万像素 [1/2.3" BSI CMOS]传感器
镜头		
焦距		4.3 mm (广角) — 279.5 mm (望远)
[相等于35mm 相机]		[24 mm (广角) — 1560 mm (望远)]
光圈值		F2.9 (广角) — F6.7 (望远)
镜头构成		14 群 18 片
光学变焦		65倍
对焦范围		通常: (广角) 50 cm — ∞, (望远) 250 cm — ∞ 微距: (广角) 1 cm — ∞
电子取景		支持
防手震		光学防抖
数码变焦		4 倍数码变焦 (结合光学变焦总计 : 260倍)
影像尺寸		
图片		(4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP: 5120x2880, 2MP: 1920x1080
影片		1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 640x480: 30fps; 高速录影 : 640x360: 120fps
影像品质		精细、标准、普通
DCF, DPOF (Ver1.1)		支持
影像尺寸		
图片		JPEG (精细, 标准), RAW, RAW + JPEG (精细)
影片		MOV [图像: H.264, 音频: 线性 PCM (立体声)]
拍摄模式		自动模式, AE程序, 快门优先级, 光圈优先, 手动模式, 脸部美肤, WiFi, 录影模式, 场景模式[智能场景模式, 全景模式, 儿童, 人像, 夜间人像,手持夜景, 风景, 运动, 日落, 烟火, 多重曝光, 雪景, 聚会, 宠物]
润色		红眼消除, 皮肤柔化, 眼睛增亮, 眼睛放大
侦测功能		面部侦测, 笑脸快门, 闭眼侦测, 狗, 猫
高动态范围		支持
全景		最大360°
LCD显示屏		3.0英寸, 46万画素彩色LCD荧幕 (最大值: 180° 向上 / 90° 向下)
ISO 感度		自动, ISO 100/200/400/800/1600/3200
自动对焦模式		单点自动对焦, 连续自动对焦, 物件追踪, 手动对焦
对焦区域选择		单点区域, 25点区域, 脸部侦测, 手动选择
测光方式		智能AE(AiAE), 中央重点测光, 单点测光, 面部测光
曝光模式		程式曝光 (AE固定), 快门优先级, 光圈优先
曝光补偿		+ / - 3EV (1/3级调整增量)
快门速度		1/2000 ~ 30 秒
连拍		约 5张/秒(全解析度)
回放模式		单张回放, 索引回放 (9张/16 张), 幻灯片回放, 日期资料夹回放, 连拍群组回放, 放大倍数(x2 ~ x8)
白平衡		自动白平衡, 白天, 阴天, 荧光灯, 冷白荧光灯, 白炽灯, 手动白平衡, 色温 (1900K ~ 1 0000K)
闪光灯		
闪光灯开启方式		弹出 (自动)
闪光灯模式		自动闪光, 消除红眼, 强制闪光, 慢速同步, 慢速同步+消除红眼, 闪光灯关
闪光范围		(广角) 约 0.5 m – 8.5 m (ISO800); (望远) 约1.2 m – 3.8 m (ISO800)
储存媒介		内建存储器 : 约 8MB SD/SDHC Card (最大支持32GB, 不支持MMC卡)
其他功能		Wi-Fi (802.11 b/g/n), 远程控制 (通过 iOS/Android 系统装置), Eye-Fi, PictBridge, ExifPrint Support, 多国语言支援 (27种语言)
接口		AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D)
电源		可充电式锂离子电池LB-070, 7.4V 1000mAh, 支持相机内充电
拍摄能力 (电池性能)		支持拍摄约400 张 (根据CIPA测试标准)
操作环境		温度: 32° – 104°F / 0° – 40°C, 湿度: 0 – 90%
尺寸(WxHxD)		约 4.91 x 3.50 x 4.49 in. / 124.7 x 89.0 x 113.8 mm (根据CIPA测试标准)
重量		约. 21.3 oz. / 604 g (不包含电池和存储卡)
配套附属品		充电式锂电池, 电源充电器, USB 线, 镜头盖及连接绳,, CD-ROM, 服务卡, 快速入门指引, 保修卡

JK Imaging Ltd.

JK Imaging有限公司
1411 W. 190th Street, Suite 550
Gardena, CA 90248

© 2014年JK Imaging有限公司。柯达公司特许JKI公司使用柯达商标及相关产品外观设计。
此文件包含的所有信息, JKI公司有权不作通知而进行修改。
文件号/序列: U.DIS.0019.0724.sch.02

欲了解更多关于KODAK 数码相机的信息,
请访问: www.kodakpixpro.com

