

KODAK PIXPRO C1

DIGITAL CAMERA



C1 CLASSIC SERIES

想いのまま、気の向くまま。
自分らしさをかたちに。

洗練さの中にクラシックで気品あるたたずまい、
KODAK PIXPRO デジタルカメラ C1 Classic Series。
ノスタルジックな容姿は想像を超え、モダンな機能
をあわせもつ、遊び心が詰まったカメラ。驚くほどに
軽量、スリムなボディでポケットに収まるサイズ感。
気取らず手軽に、幅広い年齢層の方にカメラを楽しん
でもらいたい、そんな思いを込めました。
KODAK PIXPRO デジタルカメラ—貴方の思い出に彩を
添えてください。



特徴：

- 1300万画素 CMOSセンサー
- 26mm, F2.0 単焦点レンズ
- 2.8インチ液晶モニター 上方向180°チルト式
- 1080p フルハイビジョン動画撮影
- 内蔵リチウムイオン電池



色展開：

- ブラック
- ブラウン



KODAK PIXPRO C1

DIGITAL CAMERA

製品仕様	C1
有効画素数	1300万画素
総画素数	1312万画素 [1/3型 BSI CMOS]
レンズ	
焦点距離	3.57 mm
[35mmフィルム換算]	26 mm
開放F値	F2.0
レンズ構成	5枚
光学ズーム	単焦点
撮影範囲	通常撮影：60cm～∞、マクロ撮影：8cm～∞
オートフォーカスシステム	TTLオートフォーカス
デジタルズーム	4倍
記録画素数	
静止画	(4:3) 13MP: 4160×3120、5MP: 2592×1944、(16:9) 10MP: 4160×2340、2MP: 1920×1080
動画	1920×1080: 60fps/30fps、1280×720: 60/30fps
画質	精細、標準
DCFサポート	○
ファイル形式	
静止画	Exif 2.2 (JPEG)
動画	画像圧縮：MOV (H.264)、音声：リニアPCM (モノラル)
撮影モード	自動モード、プログラムAE、風景、夜景、子供、ビーチ、逆光ポートレート、動画モード
液晶モニター	2.8インチ (23万画素)
タッチパネル	無し
角度調整	上方向180°チルト式
ISO感度	ISO自動(100-800)、ISO 100/200/400/800/1600
AF方式	シングルAF
測光方式	平均測光、スポット、中央部重点
露出制御方式	プログラムAE
露出補正	±2EV (1/3ステップ刻み)
シャッター	
タイプ	エレクトロニックシャッター
速度	1/10000～2秒
連写	○
再生モード	シングル、マルチ (9サムネイル)、ズーム (約2～4倍)
ホワイトバランス	自動、晴天、曇天、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱電球
LEDフラッシュ	
フラッシュ方式	内蔵
フラッシュモード	自動発光、強制発光、発光禁止
記録メディア	内蔵メモリー：無し、micro SD/SDHCカード (32GBまでサポート) [MMCカードサポートなし]
多言語のサポート	27言語
入出力端子	USB 2.0 (Type-C)
電源	内蔵リチウムイオン電池 3.7V 700mAh
充電時間	約2.5時間 (充電消耗時/USBケーブルでカメラとアダプターを接続して充電)
撮影枚数 (電池寿命)	約200ショット (CIPA標準に基づく) ビデオの場合は約1.5時間 (1080p/30fps)
動作環境	温度：0～40°C、湿度：90%以下 (結露しないこと)
外観寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	約103.0 x 60.0 x 20.3mm (CIPA標準に基づく)
質量	約115g (内蔵電池含む)
付属品	USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、かんたん操作ガイド、保証書

JK Imaging Ltd.

14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670
(888) 978-0806

© 2025 JK Imaging, Ltd. Kodakの商標、ロゴ、トレードドレスは Eastman Kodak Companyからのライセンスに基づいて使用されています。
製品向上のため、仕様・外観は変更することがあります。Document Number/Sequence：U.DIS.20250226.jp.01

KODAK PIXPROのホームページでC1製品紹介をご確認ください。
ホームページ: kodakpixpro.com

