KODAK PIXPRO FZ55

DIGITAL CAMERA



FZ55 FRIENDLY ZOOM

KODAK PIXPROデジタルカメラコレクションのFriendly Zoomから FZ55をご紹介です。

このコンパクトなポイントアンドシュートは、充電式リチウムイオン電池を 搭載したFZ53のステップアップモデルです。レンズはFZ53の28mm広 角レンズを継承。検出機能で愛犬、愛猫の可愛い瞬間をすばやくお さめたり、フォトタッチアップで肌色修正も可能になりました。フルHDに アップデートしたワンタッチビデオ。更にハイスピード撮影した動画で細 かい動きもチェックできます。

KODAK PIXPROデジタルカメラ-貴方の思い出に彩りを添えて ください。

特徴

- 5倍光学ズーム
- 28 mm (広角)
- 16 万画素 CMOSセンサー
- 2.7インチ TFTカラー液晶モニター
- 1080p フルハイビジョン動画撮影
- 充電式リチウムイオン電池
- スリムデザイン

5X Optical Zoom

28_{mm} Wide

16_{MP}



Video

360°

Panorama Capture



色展開

黒

KODAK PIXPRO FZ55

DIGITAL CAMERA

製品仕様	FZ55
有効画素数	1635万画素
総画素数	1676万画素 [1/2.3 型 BSI CMOS]
レンズ	
焦点距離	5.1 mm (Wide) — 25.5 mm (Tele)
[35mmフィルム換算]	28 mm (Wide) — 140 mm (Tele)
解放F值	F3.9 (Wide) — F6.3 (Tele)
レンズ構造	8群 8枚
光学ズーム 撮影範囲	5倍
1取示/半以四	通常撮影: (Wide) 60cm — ∞ (Tele) 100 — ∞ マクロ撮影: 5cm — ∞ (Wideのみ)
手ブレ補正	電子式手ル軽減
デジタルズーム	6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
記録画素数(画像サイズ)	(4.2) 4645, 4600, 2455, 4045, 2576, 545, 2570, 4044, 245, 2040, 4575, 2.245, 400, (2.2) 4445, 4600, 2057
静止画	(4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP: 3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608×3072, (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920x1080
動画	1920x1080 (30fps)、1280x720 (60/30fps)、640x480 (30fps)、高速ムービー High Speed Movie 640x480: 120fps
圧縮方式	精細、標準、普通
ファイル形式	
静止画	Exif 2.3 (JPEG)
動画	画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル)
撮影モード	自動モード、プログラムAE、手動モード、動画モード、シーンモード、パノラマモード、美肌
シーンモード	自動シーンモード、夜景、ベットモード、雪、パーティー、スポーツ、夜景ポートレート、ボートレート、子供、風景、夕日、花火、ビーチ、手ブレ補正
検出機能	顔、笑顔、おばき、犬、猫
画像編集	赤目軽減、肌色、目を明るく、目を大きく
HDR	0
パノラマ	最大180° (水平)
液晶モニター	2.7インチ TFTカラー液晶モニター
ISO感度	自動, ISO 100/200/400/800/1600/3200
AF方式	シングル AF、マルチAF (TTL9ポイント)、自動追尾 AF、顔検出
測光方式	AiAE、スポット、中央部重点、スポット、顔AE
露出制御方式	プログラムAE(AEDyグ可能)
露出補正	+/- 3EV(1/3ステップ刻み)
シャッター速度	4~1/2000秒(手動: 30秒)
連写	O 数には、サイナノリ (0/47) フェノビン - 相型(ロ) ナ ブ ノ (9h2、0/b)
再生モード	静止画、サムネイル(9/16)、スライドショー、撮影日付、ズーム(約2~8倍) 自動、晴天、雲天、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱電球、手動、色温度指定(1900K~10000K)
オワイトバランスフラッシュ	日數、明大、会大、虫儿別、虫儿別CWF、日然电水、于動、巴血及指定(1900K~10000K)
フラッシュ方式	内蔵
フラッシュモード	「Julia 発光禁止/自動発光/強制発光/スローシンクロノスローシンクロ + 赤目軽減/赤目軽減
調光範囲	(Wide) 約 0.3 m - 3.9 m(ISO800); (Tele) 約 1.2 m - 2.4 m(ISO800)
記録メディア	内蔵メモリー: 63MB SDカード/SDHC カード/SDXC カード(512GBまでサポート) [MMC カードサポートなし]
多言語のサポート	27言語
入出力端子	USB 2.0 (Micro 5-pin USB)
電源	充電式 Li-ion電池 LB-012, 3.7V 700mAh, (本体装着で充電可)
撮影枚数(電池寿命)	約200ショット(CIPA標準に基づく)、ビデオの場合は約1時間30分(@1080p/30fps)
動作環境	温度: 0° ~ 40°C、温度: 90%以下 (結露しないこと)
外観寸法(幅×高さ×奥行)	約 91.5 × 56.5 × 22.9 mm (CIPA 標準に基づく)
質量	約 106g (本体のみ)
付属品	充電式Li-ion電池 LB-012、AC アダプター、マイクロUSB ケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書

JK Imaging Ltd.

14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 (888) 978-0806

© 2024 JK Imaging, Ltd. Kodakの商標、ロゴ、トレードドレスは Eastman Kodak Companyからのライセンスに基づいて使用されています。 製品向上のため、仕様・外観は変更することがあります。

KODAK PIXPROのホームページでFZ55製品紹介をご確認ください。

ホームページ: kodakpixpro.com











